

Premium Pflegeöl natur

Auffrischung oxidativ
imprägniert-geölter Böden

Care oil nature

Rafraîchissement pour sols
imprégnés d'huile

D Tiefenwirksames Pflegeöl auf Basis von Pflanzenölen und Carnaubawachs. Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Öberflächen wieder auf. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen und hohe Füllkraft. Seidenmatte Optik.

Anwendung: Vor Anwendung den Boden gut reinigen. Eventuelle Pflegemittelaufschichtungen durch Grundreinigung entfernen. Flecken und leichte Kratzer vor dem Ölen ggf. vorsichtig mit feinem Schleifpapier entfernen. Vor Gebrauch gut schütteln, eventuell gebildete Haut abnehmen. Premium Pflegeöl gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch auf den Boden dünn auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit von 15 Minuten den Ölfilm vollständig auspolieren, dabei Überstand entfernen. Wir empfehlen die Verwendung einer Einscheibenmaschine (z.B. Dr. Schutz SRP1) mit weißem Pad. Der Boden muss nach dem Polieren gleichmäßig seidenmatt erscheinen. Bei starker Verletzung der zu pflegenden Oberfläche und hoher Saugfähigkeit auf den in Frage kommenden Stellen kann nach Trocknung des Öls ein weiterer Auftrag nötig sein.

Verbrauch: 10-20 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Bodens.

Trocknungszeit: Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 6-12 Stunden (bei 23 °C, 50% relativer Luftfeuchte und Luftbewegung). Die Fläche sollte in den ersten 7 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden mit Teppichen belegt werden.

Lagerung: Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe: Pflanzenöle, Alkydharz, Carnaubawachs, aliphatische Kohlenwasserstoffe, bleiund kobaltfreie Trockenstoffe, Additive.

ADR: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. CLP: nicht kennzeichnungspflichtig. GISCODE: Ö60+ Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese,

Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich. Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen. Beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen und Sicherheitsdatenblätter unter www.dr-schutz.com.

FR Huile d'entretien hautement efficace à base d'huiles végétales et de cire de carnauba. Rafraîchit les surfaces, pour les surfaces huilées particulièrement sollicitées et nettoyées. Met en valeur la madrure de bois. Bonne capacité de pénétration et de remplissage. Aspect satiné mat. Nouvelle formule avec plus de corps solides, peu d'odeurs et sans étiquetage.

Application: Bien nettoyer le sol avant application. Enlever les éventuelles couches de produits d'entretien de part le nettoyage. Enlever prudemment les taches et les rayures légères avant huilage avec du papier à poncer fin. Bien secouer avant usage, enlever l'éventuelle peau. Appliquer l'huile d'entretien Premium régulièrement avec un chiffon sans peluche sur le sol. Après un temps de pose de 15 minutes, polir le film d'huile et retirer le surplus. Nous recommandons l'utilisation d'une machine monobrosse SPR (par ex Dr. Schutz SRP1) avec pad blanc. Après polissage, le sol doit avoir un aspect satiné mat. Pour des surfaces plus abîmées et par forte porosité, on peut appliquer une autre couche après séchage de l'huile.

Utilisation: 10-20 g/m², selon la porosité du sol.

Temps de Sechage: Accessible et praticable avec prudence après 6 heures environ (par 23 °C, humidité relative 50% et mouvement d'air). La surface ne devrait pas être nettoyée dans les 7 premiers jours. Après minimum 10 jours le sol peut être recouvert de tapis.

Stockage: Conserver au frais et au sec dans l'emballage d'origine fermé. Se conserve au moins 24 mois à compter de la date de fabrication dans l'emballage original non ouvert. Garder sous clé et ne pas laisser à la portée des enfants.

Composant: huiles végétales, résines aldydes, cire de carnauba, hydrocarbures aliphatiques, siccatifs sans plombs et sans cobalt, additifs.

ADR: pas de matières dangereuses dans le sens de la réglementation sur les transports. CPL: pas d'obligation d'étiquetage. GISCODE: Ö60.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Mise en garde ! Risque d'auto-inflammation à cause des équipements de travail huilés, comme par ex les chiffons, toisons, la poussière du ponçage entre autre. Les enfermer dans un récipient métallique hermétique ou les tremper dans l'eau et les éliminer en écartant tout risque d'incendie. L'huile en elle-même n'est pas infectieuse. Faites attention à l'impression d'emploi. Ne travailler que les produits avec la même impression d'emploi dans une couche. Pour des produits à charge différente: les mélanger dans un récipient différent avant l'application. Observez aussi notre fiche de sécurité et notre Information produit dans www.dr-schutz.com.

Dr. Schutz GmbH · Steinbrinksweg 30
D-31840 Hesselisch Oldendorf
Tel.: +49 (0)5152 / 9779-16

Dr. Schutz France · 3 rue de la Verdure
F-03140 Etroussat
France · Tél. +33 (0)9 67 14 16 68

Generalimporteur Schweiz · Reinwall GmbH
Sântisstrasse 2 · CH-9500 Wil
Tel.: +41 (0)71 914 71 74

www.dr-schutz.com · info@dr-schutz.com

Art.-Nr.: 1101060282 | D-F | 2021.41

UFI: WWRH-K46Y-S00E-MTGE



4012853149856