

# Panneaux Décoratifs - Profil arrondi



## Caractéristiques techniques

Tenez: Août 2013

### Pure Style; Bright Style; Ambient Style

Classement	Panneaux Décoratifs	
Dimensions	1242/1992/2492/2992/3492/3992/ x 178/188 x 12 mm;	
Janction	joint visible 0mm	
Panneau	MDF (740+/-30 kg/m <sup>3</sup> ) E-1	
Emballage	1250 mm:6 pièces par colis (ca. 1,47 m <sup>2</sup> ) 2000 mm:6 pièces par colis (ca.2,35 m <sup>2</sup> ) 2500 mm:6 pièces par colis (ca. 2,94 m <sup>2</sup> ) 3000 mm:6 pièces par colis (ca.3,53 m <sup>2</sup> ) 3500 mm:6 pièces par colis (ca. 4,12 m <sup>2</sup> ) 4000 mm:pièces par colis (ca.4,70 m <sup>2</sup> )	
Aspect de surface	matt; matt-brillant	
Finition de surface	Surface écologique de haute qualité à base de papier décortif.	
Utilisation dans de pièces humides	oui, si une ventilation suffisante est assurée/pas de contact direct avec l'eau/n'est pas concu pour des saunas	
Garantie	2 ans	
Plattenfeuchte nach DIN EN 322	6 % +/-2	
Sandgehalt nach ISO 3340	< / =0,05 %	
Hitze-und Farbbeständigkeit DIN VDE 0109 Teil 559	approprié pour usage avec lampes DEL et halogène dotés du label MM	
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	Dfl	
Lichtechtheit nach DIN EN 13329	Echelle wool ≥ 6	
Verpackung	Recyclable	



### Valeurs de référence selon la norme de produit DIN 68740-2

Épaisseur de l'élément	+ / - 0,5 mm
Longueur de la lame	+ / - 2 mm
Largeur de la lame	+ / - 1 mm
Tolérance é querrage de la lame	2mm sur 1 mètre = 0,2% ; max. 0,3mm
Tolérance ligne droite de la lame	1 mm par mètre = 0,1 %
Tolérance joints entre les lames	< / = 0,30 mm
Tolérance d'affleurement entre les lames	< / = 0,40 mm