

Notices d'entretien Hywood EVO verni

Sol dans les habitations - trié par fabricant / ter Hürne / Hywood versiegelt / notices d'entretien / Instructions



Mesures préventives

Dans l'entrée, il faut utiliser des zones avec des tapis de protection (au moins 3 ou 4 longueurs de pas), qui doivent être régulièrement nettoyées ou changées. Cela évite en grande partie le dépôt de la poussière et diminue l'usure mécanique du sol.

Les chaises sans patins ou avec patins défectueux ainsi que les roulettes de chaise non adaptées abîment la protection de la surface et le revêtement de sol. Elles sont donc à éviter. L'utilisation de chaises adaptées et de patins pour meubles (scratchnomore) ainsi que de roulettes pour chaises / meubles (de type W d'après les normes DIN EN 12528 et 12529) est vivement recommandée. Les chaises et patins pour meubles doivent être régulièrement nettoyés.

Nettoyage final de pose/Nettoyage d'entretien

Pour l'élimination de la saleté suite à la pose, et pour l'élimination de la saleté quotidienne, diluer le nettoyant recommandé dans de l'eau dans un rapport de 1:200, puis essuyer le sol avec une serpillère humidifiée avec ce produit. La poussière volante et la saleté fine peuvent être éliminées rapidement et facilement avec le Spraymax.

Nettoyant recommandé

Wood & Cork Floor Cleaner (Nettoyant parquet et liège)

Entretien / Rénovation

Pour protéger le sol, faciliter le nettoyage courant et prolonger la durée de vie du revêtement, un traitement de maintenance ou rafraîchissant est nécessaire après le nettoyage de fin de chantier/nettoyage intensif.

L'entretien et la rénovation des sols se font avec les produits recommandés. Après le nettoyage de base et le dépoussiérage, le produit sera essuyé avec un chiffon sans peluche jusqu'à séchage complet du sol. Cela réduit l'usure, facilite le nettoyage régulier et rénove les vieux sols émoussés.

Le film de protection peut être renouvelé par un traitement renouvelé, au cours de l'utilisation du revêtements si besoin, après nettoyage de base avec le nettoyant parquet et liège. Si une rénovation ne donne pas les résultats escomptés, un nettoyage intensif du sol sera nécessaire.

Produits recommandés

Polish mat

Le cycle d'entretien s'adapte au degré d'exigences:

- a) Sols peu sollicités (par ex. les salons, chambres, bureaux sans circulation publique) : selon besoins environ 1 à 2 fois par an.
- b) Sols moyennement sollicités (par ex. les couloirs, escaliers, bureaux avec circulation publique moyenne) : selon besoins tous les 3 à 6 mois, plus souvent pour les sols davantage sollicités.
- c) Sols très fortement sollicités (par ex. les cafés, boutiques, grands magasins, écoles et surfaces de danse): tous les 4 à 8 semaines, plus souvent pour les sols particulièrement sollicités.

Nettoyage intensif

Enlever le gros de la poussière en balayant ou en aspirant.

Diluer comme recommandé le Nettoyant intensif pour parquet et liège et le répartir sur le sol avec une serpillère large ou en utilisant le Pad-Master avec le Pad adéquat, tout en évitant la formation de flaques. Enlever le film de protection après avoir laissé agir 10 minutes maximum, avec le Pad-master et le Pad adéquat ; pour les surfaces plus grandes, à la place du Pad-master, utiliser une machine à poncer SRP ou un Floorboy. Enlever immédiatement la saleté avec un aspirateur à eau (par ex. un aspirateur vaporisateur avec un adaptateur aux sols durs). Exceptionnellement on peut utiliser des serpillères sèches. Puis essuyer les restes de produits de nettoyage avec de l'eau claire. Après le nettoyage intensif, dès que la surface est totalement sèche, l'entretien de la surface est nécessaire, avec Polish mat.

Dilution recommandée

non dilué

Pad recommandé

blanc

En cas de fortes saletés, on peut utiliser un Pad rouge avec une machine à poncer SRP ou un Floorboy à la place d'un Pad blanc.

Attention:

toujours travailler les sols par tranche. Nettoyer à deux si possible; la première personne enlève le film de protection et la deuxième personne aspire immédiatement la poussière. Ne pas humecter les surfaces sensibles (par ex les portes et meubles laqués ou naturels) avec le nettoyage.

Coller les surfaces en métal, les joints de dilatation / profiles de passage, etc. au même niveau avant le nettoyage de base. Laisser agir le minimum de temps et ne pas laisser le sol mouillé plus longtemps.

Vérifier s'il y a des joints ouverts. Si oui, un nettoyage mouillé classique devra être évité aussi longtemps que possible.

Avant le nettoyage de base, vérifier s'il y a des déchirures de vernis.

Quand on laisse agir un produit longtemps sur un sol verni vitrifié, des tâches laiteuses peuvent se former.

Élimination des taches, traits et rayures

Éliminer les taches de graisse, les traces et les saletés tenaces avec le produit de nettoyage non dilué et un Pad blanc neuf. Puis rincer avec de l'eau claire jusqu'à élimination complète de la saleté et des restes du produit de nettoyage.

Nettoyant recommandé

- Wood & Cork Floor Cleaner (Nettoyant parquet & liège)
- Elatex

Puisque le produit dissout également la pellicule d'entretien, l'endroit traité est à nettoyer des résidus de produit de nettoyage et de saletés et, ensuite, à réhabiliter avec un produit d'entretien et un chiffon humide

Recommandations importantes

Sols en bois et liège

ne devraient jamais être humides ni mouillés pendant longtemps, car ils peuvent prendre l'eau, et risquent de changer de forme, devenir gris. Pendant le nettoyage d'entretien, veiller à ne pas essuyer à sec (avec une serpillère, un aspirateur) ni humidifier (c'est à dire avec une serpillère bien essorée) et qu'il ne reste pas de „flaque“ sur le sol. Nettoyer à sec les sols nouvellements posés dans les 2 premières semaines.

Les sols en bois et liège réagissent en fonction de leur environnement (en particulier l'humidité relative de l'air) avec des modifications correspondantes. Cela peut être des rétrécissements (par air peu humide) ou des gonflements (par air très humide) avec les conséquences qui correspondent (par ex. la formation de joints). Veuille à ce que dans les espaces avec revêtements en parquet ou liège, l'humidité relative soit comprise entre 50 et 60 % et la température reste aux environs de 20°C. Il est parfois nécessaire d'aérer / de chauffer ou d'augmenter l'humidité de l'air. Ces conditions climatiques ne conditionnent pas seulement votre sol, mais aussi l'ameublement en bois, les instruments de musique, les tableaux et votre bien être de manière positive.

Les produits colorés (par ex. les produits colorants, les produits de désinfection), comme les matières molles (par ex. en caoutchouc) peuvent colorer de manière irréversible les surfaces. Il faut éviter le contact du sol avec ces produits.

Sur toutes les sortes de revêtements et de scellage, il est conseillé de protéger les zones pour chaises roulantes par des nattes adaptées – dans les zones commerciales ainsi que dans les zones privées.

Le contact avec le métal peut entraîner une coloration noire si l'eau atteint les sols en bois. Évitez tout contact en utilisant des protections en plastique.

L'utilisation d'appareils de nettoyage à vapeur n'est pas recommandée, car cela peut provoquer des dommages irréversibles du revêtement.

Le parquet prêt à poser doit avoir été imprégné sur les bords par l'usine, ou après la pose, les joints doivent être imprégnés contre la pénétration de l'eau.

Prêter attention aux fiches d'information des produits susmentionnés.

Ces conseils d'entretien et de nettoyage tiennent compte des recommandations du fabricant pour la préservation du revêtement prenant en compte les exigences spécifiques de part la fabrication. **Par la diffusion à son client du mode d'emploi pour le nettoyage et l'entretien, le poseur de sol remplit les dispositions de la norme DIN 18356 sur la pose de parquet et de la norme DIN 18365 sur la pose de revêtement de sol.** Pour toute question sur l'entretien et le nettoyage de sols plastiques, ou si vous vous intéressez aux conseils de nettoyage pour d'autres revêtements, adressez-vous à notre conseiller technique ou visitez notre site Internet sous www.dr-schutz.com.

Dr. Schutz France
12 ZA Chamboirat
03450 Ebreuil
www.dr-schutz.com
Techniciens Applicateurs :
Tél. +33 (0) 443 500 600
Email : contact@dr-schutz.fr

Les conseils d'entretien et de nettoyage antérieurs ne sont plus valides depuis cette version.

Version: 07/2025