

MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG



Belagsverlegung

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Mehrschichtparkett - Parkett mit HDF-Träger - Parkett mit Fichte-Träger - Base 59	ULTRABOND ECO S968 1K ULTRABOND ECO S958 1K ULTRABOND ECO S948 1K ULTRABOND ECO S940 1K	TKB B11	ca. 1.000 g/m ²
Hybridholzboden - Hywood	ULTRABOND ECO S968 1K ULTRABOND ECO S958 1K ULTRABOND ECO S948 1K ULTRABOND ECO S940 1K	TKB B3	ca. 800 g/m ²
Soya Design Vinylboden - Pro	ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO V4SP	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m ²
	ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR	TKB A4	ca. 200 g/m ²
Soya Design Vinylboden - Perform	ULTRABOND ECO S968 1K ULTRABOND ECO S958 1K ULTRABOND ECO S948 1K ULTRABOND ECO S940 1K	TKB B3	ca. 800 g/m ²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Friends by ter Hürne Vinylboden - Dryback	ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO V4SP	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m ²
	ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR	TKB A4	ca. 200 g/m ²
Designholzboden - Dureco	ULTRABOND ECO S968 1K ULTRABOND ECO S958 1K ULTRABOND ECO S948 1K ULTRABOND ECO S940 1K	TKB B3 / B11	ca. 1.000 g/m ²

Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST
Grundierung	PRIMER MF	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.