

SILENTDESIGN LIVINGWALL

Installationshinweise

SILENTDESIGN LIVINGWALL

Installation guideline

DE	SilentDesign LivingWall	
	Installationshinweise.....	2
GB	SilentDesign LivingWall	
	Installation guideline.....	4
FR	SilentDesign LivingWall	
	Consignes d'installation.....	6
ES	SilentDesign LivingWall	
	Instrucciones de instalación.....	8
NL	SilentDesign LivingWall	
	Installatie-instructies.....	10
PL	SilentDesign LivingWall	
	Instrukcja instalacji.....	12
GR	SilentDesign LivingWall	
	Υποδείξεις εγκατάστασης.....	14

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, sowie die Inhalte der Verlegeanleitungen, technischen Informationen sowie Prospekten beruhen auf Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen. Diese Informationen gelten als unverbindlicher Hinweise. Aufgrund der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. Somit kann hieraus keine Verbindlichkeit und Haftung seitens ter Hürne übernommen werden. Die Hinweise können jederzeit ohne Ankündigung an den technischen Fortschritt angepasst werden.

Inhalt

1	Voraussetzung für die eingesetzten Paneele.....	3
2	Voraussetzung für die Montage.....	3
3	Montagehinweise.....	3
4	Gewichtsbeschränkungen.....	3

Installationshinweise

1 Voraussetzung für die eingesetzten Paneele

Hinweise insbesondere für Akustikpaneele die nicht von ter Hürne sind:

- 1) Die Akustikpaneele müssen mit getackerten Lamellen ausgestattet sein (nicht auf den Filz geklebt).
- 2) Die Stärke des Filzes muss mindestens 9 mm betragen sowie mindestens eine Dichte von 1500 g / m².
- 3) Der Lamellenabstand muss min. 13 mm und max. 18 mm betragen, ansonsten ist eine Montage mit unseren PEB Fixierpunkten nicht möglich. Für eine Installation der LED Streifen muss der Lamellenabstand ca. 13 mm betragen.

2 Voraussetzung für die Montage

- 1) Die Akustikpaneele müssen an der Wand verschraubt werden, eine verklebte Montage ist für die Belastung mit Zubehör nicht zulässig. Bitte beachten Sie unsere separate Montageanleitung der Akustikpaneele zur Verschraubung auf unserer Website.
- 2) Das Zubehör kann nur an der Wand angebracht werden, nicht an der Decke.

3 Montagehinweise

- 1) Die PEB Fixierpunkte (liegen jedem Artikel bei) werden zwischen den Lamellen des Akustikpaneels eingeführt. Der Dorn wird dadurch im Filz fixiert. Mittels eines handelsüblichen Kreuz- oder Schlitzschraubendrehers wird der PEB Fixierpunkt um 90 Grad gedreht, wodurch die seitlichen Laschen hinter die Lamellen geschoben werden und den PEB Fixierpunkt so fest positionieren. Das Gewindeloch dient nun zur Aufnahme aller Fixierungen für die Zubehörartikel.



- 2) Durch den Tackerabstand von ca. 18-20 cm lassen sich die PEB Fixierpunkte nur in den Zwischenräumen eindrehen. Sollte sich der PEB Fixierpunkt nicht eindrehen lassen, muss der Abstand nach oben/ unten (bei vertikaler Montage der Paneele) oder nach links/rechts (bei horizontaler Montage der Paneele) angepasst werden.
- 3) Der PEB Fixierpunkt lässt sich ohne Probleme wieder demontieren und an anderer Stelle erneut einsetzen.

4 Gewichtsbeschränkungen

- 1) Die maximale Zuladung je Zubehörartikel darf 5 kg nicht überschreiten. (Hendrik und Dolf max. 2 kg aufgrund der Punktbelastung)
- 2) Das zulässige Gesamtgewicht (Zuladung) von 20 kg für ein Akustikpaneel (240 / 300 cm) darf nicht überschritten werden.
- 3) Das zulässige Gesamtgewicht (Zuladung) von 10 kg für ein Quadrat (553 x 553 cm) darf nicht überschritten werden
- 4) Sicherheitshinweis: Die Montage der Zubehörartikel am Akustikpaneel ist so zu gestalten, dass sich keine Kletterhilfe für Kleinkinder daraus ergibt.

Our written and verbal technical instructions, in general, in the installation instructions, in technical information, and all brochures are based on our own experience and are given to the best of our knowledge. This information is provided as a non-binding guide. Due to the many application possibilities, not all individual details can be shown. As such, no obligation and liability can be assumed by ter Hürne. These instructions can be adapted to technological advances at any time without notice. Short-term resistance to commercially available oils, acids, lipids and alkalis. Coloring substances can cause permanent, non-removable discoloration.

Content

1	Requirement for the acoustic panels used.....	5
2	Prerequisite for installation.....	5
3	Installation instructions.....	5
4	Weight limitations.....	5

Installation instructions

1 Requirement for the acoustic panels used

Notes especially for acoustic panels that are not from ter Hürne:

- 1) The acoustic panels must be fitted with stapled slats (not glued to the felt).
- 2) The felt must be at least 9 mm thick and have a density of at least 1500 g/m².
- 3) The slat spacing must be min. 13 mm and max. 18 mm, otherwise installation with our PEB fixing points is not possible. To install the LED strips, the slat spacing must be approx. 13 mm.

2 Prerequisite for installation

- 1) The acoustic panels must be screwed to the wall; glued installation is not permitted for loading with accessories. Please follow our separate installation instructions for the acoustic panels for screw mounting.
- 2) The accessories can only be attached to the wall, not to the ceiling.

3 Installation instructions

- 1) The PEB fixing points (included in every set) are inserted between the slats of the acoustic panel. This fixes the spike in the felt. Using a standard Philips or slotted screwdriver, the PEB fixing point is turned through 90 degrees, which pushes the side tabs behind the slats and firmly positions the PEB fixing point. The threaded hole is now used to hold all the fixings for the accessories.

- 2) Due to the distance of the stapler needles of approx. 18-20 cm, the PEB fixing points can only be screwed into the gaps. If the PEB fixing point cannot be screwed in, the distance must be adjusted upwards/downwards (if the panels are mounted vertically) or to the left/right (if the panels are mounted horizontally).
- 3) The PEB fixing point can be removed again without any problems and re-inserted in another position.

4 Weight limitations

- 1) The maximum load per accessory item must not exceed 5 kg. (Hendrik and Dolf max. 2 kg due to the point load)
- 2) The permissible total weight (payload) of 20 kg for an acoustic panel (240 / 300 cm) must not be exceeded.
- 3) The permissible total weight (payload) of 10 kg for a square (550 x 550 cm) must not be exceeded
- 4) Safety note: Accessories must be fitted to the acoustic panel in such a way that they do not create a climbing aid for small children.

Nos indications techniques d'utilisation, écrites et orales, ainsi que le contenu des instructions de pose, des informations techniques et des prospectus sont basés sur l'expérience et sont fournis en toute bonne foi. Ces informations sont données à titre indicatif. En raison de la diversité des possibilités d'application, il n'est pas possible de présenter tous les détails. Aucune obligation ou responsabilité ne peut donc être assumée par ter Hürne. Les consignes peuvent être adaptées à tout moment et sans préavis aux progrès techniques.

Contenu

1	Condition préalable pour les panneaux utilisés.....	7
2	Condition préalable au montage.....	7
3	Consignes de montage.....	7
4	Restrictions de poids.....	7

Consignes d'installation

1 Condition préalable pour les panneaux utilisés

Indications en particulier pour les panneaux acoustiques qui ne sont pas de ter Hürne:

- 1) Les panneaux acoustiques doivent être équipés de lamelles agrafées (et non pas collées sur le feutre).
- 2) L'épaisseur du feutre doit être d'au moins 9 mm et sa densité d'au moins 1500 g/m².
- 3) Un espacement de 13 mm au minimum et de 18 mm au maximum entre les lamelles doit être respecté, sinon le montage avec nos points de fixation PEB n'est pas possible. Pour une installation de la bande LED, l'espacement des lamelles doit être d'environ 13 mm.

2 Condition préalable au montage

- 1) Les panneaux acoustiques doivent être vissés au mur, un montage collé n'est pas autorisé pour la charge avec des accessoires. Veuillez consulter nos indications de montage séparées des panneaux acoustiques à visser sur notre website.
- 2) Les accessoires ne peuvent être fixés qu'au mur, pas au plafond.

3 Consignes de montage

- 1) Les points de fixation PEB (accompagnent chaque article) sont introduits entre les lamelles du panneau acoustique. Le mandrin est ainsi fixé dans le feutre. Le point de fixation PEB est tourné de 90 degrés à l'aide d'un tournevis cruciforme ou à fente disponible dans le commerce, ce qui permet de faire glisser les languettes latérales derrière les lamelles et de positionner ainsi fermement le point de fixation PEB. Le trou fileté sert maintenant à recevoir toutes les fixations pour les accessoires.



- 2) En raison de l'espacement des agrafes d'environ 18-20 cm, les points de fixation PEB ne peuvent être vissés que dans les interstices. Si le point de fixation PEB ne peut pas être vissé, l'écart doit être ajusté vers le haut/bas (en cas de montage vertical des panneaux) ou vers la gauche/droite (en cas de montage horizontal des panneaux).
- 3) Le point de fixation PEB peut être démonté sans problème et réutilisé à un autre endroit.

4 Restrictions de poids

- 1) La charge maximale par accessoire ne doit pas dépasser 5 kg (Hendrik und Dolf max. 2 kg en raison de la charge ponctuelle).
- 2) Le poids total autorisé (charge utile) de 20 kg pour un panneau acoustique (240 / 300 cm) ne doit pas être dépassé.
- 3) Le poids total autorisé (charge utile) de 10 kg pour un carré (553 x 553 cm) ne doit pas être dépassé.
- 4) Consigne de sécurité : le montage des accessoires sur le panneau acoustique doit être réalisé de manière à ce qu'il ne constitue pas une aide à l'escalade pour les jeunes enfants.

Nuestras indicaciones técnicas de aplicación, tanto escritas como verbales, así como los contenidos de las instrucciones de instalación, la información técnica y también los folletos se basan en la experiencia y se ofrecen atendiendo a nuestro mejor juicio. Esta información se consideran indicaciones no vinculantes. Debido a la diversidad de posibilidades de aplicación, no es posible presentar todos los detalles. Por lo tanto, ter Hürne no puede asumir ninguna responsabilidad al respecto. Las indicaciones pueden ser adaptadas al progreso técnico en cualquier momento y sin previo aviso.

Contenido

1	Requisito para los paneles utilizados.....	9
2	Requisito para el montaje.....	9
3	Indicaciones de montaje.....	9
4	Limitaciones de peso.....	9

Instrucciones de instalación

1 Requisito para los paneles utilizados

Indicaciones, en particular, para paneles acústicos que no son de ter Hürne:

- 1) Los paneles acústicos deben disponer de láminas grapadas (no pegadas sobre el fieltro).
- 2) El grosor del filtro debe ser como mínimo de 9 mm y como mínimo una densidad de 1500 g / m².
- 3) La distancia entre láminas debe ser como mín. de 13 mm y máx. de 18 mm; de lo contrario, el montaje con nuestros puntos de fijación PEB no se podrá realizar. Para la instalación de las tiras LED, la distancia entre las láminas debe ser de aprox. 13 mm.

2 Requisito para el montaje

- 1) Los paneles acústicos deben atornillarse en la pared; no se permite un montaje mediante adhesivo para la carga con accesorios. Consulte nuestro manual de montaje de paneles acústicos para el atornillado en nuestro sitio web.
- 2) Ahora se pueden poner los accesorios en la pared, no en el techo.

3 Indicaciones de montaje

- 1) Los puntos de fijación PEB (se suministran con cada artículo) se introducen entre las láminas del panel acústico. El punzón se fija así en el fieltro. Con un destornillador de estrella o plano, el punto de fijación PEB se gira 90 grados y las lengüetas laterales son empujadas dentro de las láminas, quedando el punto de fijación PEB firmemente posicionado. El orificio roscado sirve ahora para alojar todas las fijaciones para los accesorios..



- 2) Mediante la distancia entre grapas de aprox. 18-20 cm, los puntos de fijación PEB pueden enroscarse en los espacios intermedios. Si no se pudiera enroscar el punto de fijación PEB, la distancia debe ajustarse hacia arriba/abajo (en el montaje vertical de los paneles) o hacia la izquierda/derecha (en el montaje horizontal de los paneles).
- 3) El punto de fijación PEB puede volverse a desmontar sin complicaciones y colocarse de nuevo en otro lugar.

4 Limitaciones de peso

- 1) La carga máxima por accesorio no debe superar los 5 kg. (Hendrik y Dolf máx. 2 kg debido a la carga en el punto).
- 2) No debe superarse el peso total permitido (carga) de 20 kg para una panel acústico(240 / 300 cm).
- 3) No debe superarse el peso total permitido (carga) de 10 kg para un cuadrado (553 / 553 cm).
- 4) Indicación de seguridad: el montaje de los accesorios en el panel acústico debe diseñarse de modo que no se origina una ayuda para que los niños pequeños puedan trepar.

Onze schriftelijke en mondelinge gebruiksaanwijzingen en de inhoud van de montagehandleiding, technische informatie en alle brochures zijn gebaseerd op ervaring en worden naar beste weten gegeven. Deze informatie geldt als niet-bindende instructie. Vanwege de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is de weergave van alle bijzonderheden niet mogelijk. Daarom kan ter Hürne hiervoor geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden. De instructies kunnen te allen tijde zonder aankondiging worden aangepast aan de technische vooruitgang.

Inhoud

1	Vereisten ten aanzien van de gebruikte panelen.....	11
2	Vereisten voor de montage.....	11
3	Montagehandleiding.....	11
4	Gewichtsbependingen.....	11

Installatie-instructies

1 Vereisten ten aanzien van de gebruikte panelen

Opmerkingen speciaal voor akoestische panelen die niet van ter Hürne zijn:

- 1) De akoestische panelen moeten zijn uitgerust met geniete lamellen (niet op het vilt geplakt).
- 2) De dikte van het vilt moet minimaal 9 mm bedragen met een minimale dichtheid van 1500 g/m².
- 3) De afstand tussen de lamellen moet min. 13 mm en max. 18 mm bedragen, anders is montage met onze PEB-bevestigingspunten niet mogelijk. Voor installatie van de ledstrips moet de afstand tussen de lamellen ongeveer 13 mm bedragen.

2 Vereisten voor de montage

- 1) De akoestische panelen moeten aan de wand worden vastgeschroefd, montage door middel van verlijmen is voor de belasting met accessoires niet toegestaan. Raadpleeg op onze website onze aparte montagehandleiding voor het vastschroeven van de akoestische panelen.
- 2) De accessoires kunnen alleen aan de wand worden aangebracht, niet aan het plafond.

3 Montagehandleiding

- 1) De PEB-bevestigingspunten (worden bij elk artikel geleverd) worden tussen de lamellen van het akoestische paneel geplaatst. De doorn wordt daardoor in het vilt bevestigd. Met een standaard kruiskopschroevendraaier of sleufschroevendraaier wordt het PEB-bevestigingspunt 90 graden gedraaid, waardoor de zijlipjes achter de latten worden geduwd en het PEB-bevestigingspunt stevig wordt gepositioneerd. Het gat met schroefdraad wordt nu gebruikt om alle bevestigingen voor de accessoires in te bevestigen.



- 2) Door de afstand tussen de nieten van ca. 18-20 cm kunnen de PEB-bevestigingspunten alleen in de tussenruimtes draaien. Wanneer het PEB-bevestigingspunt niet kan worden ingedraaid, moet de afstand naar boven/onder (bij verticale montage van de panelen) of naar links/rechts (bij horizontale montage van de panelen) worden aangepast.
- 3) Het PEB-bevestigingspunt kan zonder problemen weer worden gedemonteerd en op een andere plek opnieuw worden geplaatst.

4 Gewichtsbeperkingen

- 1) De maximale belasting per accessoire mag niet meer zijn dan 5 kg (Hendrik en Dolf max. 2 kg vanwege de puntbelasting).
- 2) Het toelaatbaar totaalgewicht (belasting) voor een akoestisch paneel (240/300 cm) van 20 kg mag niet worden overschreden.
- 3) Het toelaatbaar totaalgewicht (belasting) voor een Quadrat (553 x 553 cm) van 10 kg mag niet worden overschreden.
- 4) Veiligheidsinstructie: de montage van de accessoires op het akoestische paneel dient zodanig plaats te vinden dat kleine kinderen ze niet als klimhulp kunnen gebruiken.

Nasze pisemne i ustne instrukcje dotyczące zastosowania, jak również treść instrukcji montażu, informacji technicznych i broszur opierają się na doświadczeniu i są dostarczane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Informacje te nie są wiążące. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań nie jest możliwe podanie wszystkich szczegółów. W związku z tym ter Hürne nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań. Informacje mogą zostać dostosowane do postępu technicznego w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Spis treści

1	Wymagania dotyczące stosowanych paneli.....	13
2	Wymagania wstępne dla instalacji.....	13
3	Instrukcja montażu.....	13
4	Ograniczenia wagi.....	13

Instrukcja instalacji

1 Wymagania dotyczące stosowanych paneli

Uwagi dotyczące paneli akustycznych innych niż ter Hürne:

- 1) Panele akustyczne muszą być montowane za pomocą zszywanych listew (nie przyklejanych do filcu).
- 2) Filc musi mieć grubość co najmniej 9 mm i gęstość co najmniej 1500 g/m².
- 3) Odległość między listwami musi wynosić min. 13 mm i maks. 18 mm, w przeciwnym razie montaż za pomocą naszych punktów mocowania PEB nie będzie możliwy. Aby zainstalować paski LED, odstęp między listwami musi wynosić około 13 mm.

2 Wymagania wstępne dla instalacji

- 1) Panele akustyczne muszą być przykręcone do ściany; montaż klejony nie jest dozwolony w przypadku obciążenia akcesoriami. Prosimy o zapoznanie się z naszą oddzielną instrukcją montażu paneli akustycznych do przykręcenia na naszej stronie internetowej.
- 2) Akcesoria można montować wyłącznie na ścianie, a nie na suficie.

3 Instrukcja montażu

- 1) Punkty mocowania PEB (dołączone do każdego elementu) są wkładane między listwy panelu akustycznego. Powoduje to zamocowanie kolca w filcu. Za pomocą dostępnego w handlu śrubokręta krzyżakowego lub płaskiego, punkt mocowania PEB jest obracany o 90 stopni, popychając boczne wypustki za listwy, a tym samym mocno pozycjonując punkt mocowania PEB. Gwintowany otwór służy teraz do mocowania wszystkich akcesoriów.



- 2) Ze względu na rozstaw podkładek wynoszący ok. 18-20 cm, punkty mocowania PEB można wkręcać tylko w szczeliny. Jeśli punkt mocowania PEB nie może zostać wkręcony, należy wyregulować odległość w górę / w dół (jeśli panele są montowane pionowo) lub w lewo / w prawo (jeśli panele są montowane poziomo).
- 3) Punkt mocowania PEB można łatwo usunąć i użyć ponownie w innym miejscu.

4 Ograniczenia wagi

- 1) Maksymalne obciążenie każdego akcesorium nie może przekraczać 5 kg (Hendrik i Dolf maks. 2 kg ze względu na obciążenie punktowe).
- 2) Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej (ładowności) wynoszącej 20 kg dla panelu akustycznego (240/300 cm).
- 3) Dopuszczalna masa całkowita (ładowność) wynosząca 10 kg dla kwadratu (553 x 553 cm) nie może zostać przekroczona.
- 4) Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Akcesoria muszą być zamontowane na panelu akustycznym w taki sposób, aby nie stanowiły pomocy do wspinania się dla małych dzieci.

Οι τεχνικές υποδείξεις χρήσης που παρέχουμε προφορικά και γραπτά, καθώς και τα περιεχόμενα των εγχειριδίων τοποθέτησης, των τεχνικών πληροφοριών, καθώς και των διαφημιστικών φυλλαδίων βασίζονται στην πείρα μας και εκφράζονται σύμφωνα με τις πληρέστερες γνώσεις που έχουμε. Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν ως μη δεσμευτικές υποδείξεις. Λόγω της ποικιλομορφίας των δυνατοτήτων χρήσης δεν είναι δυνατή η απεικόνιση όλων των μεμονωμένων περιπτώσεων. Κατά συνέπεια, από αυτές δεν απορρέει καμία δέσμευση και καμία ευθύνη για την ter Hürne. Οι υποδείξεις μπορούν να προσαρμόζονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Περιεχόμενα

1	Προϋπόθεση για τα χρησιμοποιούμενα πάνελ.....	15
2	Προϋπόθεση για τη συναρμολόγηση.....	15
3	Υποδείξεις συναρμολόγησης.....	15
4	Περιορισμοί βάρους.....	15

Υποδείξεις εγκατάστασης

1 Προϋπόθεση για τα χρησιμοποιούμενα πάνελ

Υποδείξεις, ιδιαίτερα για ακουστικά πάνελ που δεν προέρχονται από την ter Hürne:

- 1) Τα ακουστικά πάνελ πρέπει να διαθέτουν καρφωμένες σανίδες (να μην είναι κολλημένες επάνω στο πηλίμα).
- 2) Το πάχος του πηλίσματος πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 9 mm, καθώς και να έχει πυκνότητα τουλάχιστον 1.500 g/m².
- 3) Η απόσταση ανάμεσα στις σανίδες πρέπει να ανέρχεται από 13 mm έως 18 mm, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η συναρμολόγηση με τα σημεία στερέωσης PEB. Για εγκατάσταση των λωρίδων LED, η απόσταση των σανίδων πρέπει να ανέρχεται σε περ. 13 mm.

2 Προϋπόθεση για τη συναρμολόγηση

- 1) Τα ακουστικά πάνελ πρέπει να βιδωθούν στον τοίχο, ενώ δεν επιτρέπεται η συναρμολόγηση μέσω κόλλησης λόγω του φορτίου των παρελκόμενων. Λάβετε υπόψη τις ξεχωριστές οδηγίες συναρμολόγησης που παρέχουμε στον ιστότοπό μας για το βίδωμα των ακουστικών πάνελ.
- 2) Το παρελκόμενο μπορεί να τοποθετηθεί μόνο επάνω στον τοίχο και όχι στην οροφή.

3 Υποδείξεις συναρμολόγησης

- 1) Τα σημεία στερέωσης PEB (περιλαμβάνονται σε κάθε προϊόν) εισάγονται ανάμεσα στις σανίδες του ακουστικού πάνελ. Ο πείρος στερεώνεται μέσα από το πηλίμα. Με ένα ίσιο κατσαβίδι ή ένα κατσαβίδι σταυρού του εμπορίου περιστρέψτε το σημείο στερέωσης PEB κατά 90 μοίρες, προκειμένου να μετατοπιστούν οι πλευρικές γλίσσες πίσω από τις σανίδες και έτσι να σταθεροποιηθεί το σημείο στερέωσης PEB. Η σπή με σπείρωμα χρησιμεύει μόνο για την υποδοχή όλων των στερεώσεων για το παρελκόμενο τεμάχιο.



- 2) Λόγω της απόστασης των συρραφών περ. 18-20 cm, τα σημεία στερέωσης PEB μπορούν να βιδωθούν μόνο στους ενδιάμεσους χώρους. Εάν το σημείο στερέωσης PEB δεν μπορεί να βιδωθεί, η απόσταση πρέπει να προσαρμοστεί προς τα επάνω/κάτω (σε περίπτωση κάθετης συναρμολόγησης των πάνελ) ή προς τα αριστερά/δεξιά (σε περίπτωση οριζόντιας συναρμολόγησης των πάνελ)..
- 3) Το σημείο στερέωσης PEB μπορεί να αποσυναρμολογηθεί ξανά χωρίς προβλήματα και να τοποθετηθεί εκ νέου σε άλλη θέση.

4 Περιορισμοί βάρους

- 1) Απαγορεύεται η υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου ανά παρελκόμενο τεμάχιο των 5 kg (Hendrik και Dolf έως 2 kg λόγω καταπόνησης του προϊόντος).
- 2) Απαγορεύεται η υπέρβαση του επιτρεπόμενου συνολικού βάρους (φορτίο) 20 kg για ένα ακουστικό πάνελ (240 / 300 cm).
- 3) Απαγορεύεται η υπέρβαση του επιτρεπόμενου συνολικού βάρους (φορτίο) 10 kg για ένα τετράγωνο (553 x 553 cm).
- 4) Υπόδειξη ασφαλείας: Η συναρμολόγηση των παρελκόμενων τεμαχίων στο ακουστικό πάνελ πρέπει να πραγματοποιηθεί έτσι ώστε να μην παρέχεται η δυνατότητα αναρρίχησης σε μικρά παιδιά.