

# ter flürne



Pflegeöl weiß | Care oil white/blanc

**eukula**® Eine Marke der Dr. Schutz® GROUP

## Euku refresher

Auffrischung oxidativ imprägniert-geölter Böden

Rafrâichissement pour sols imprégnés d'huile

Refresher for oxidative impregnated-oiled floors

**D Tiefenwirksames Pflegeöl für weiß imprägniert-geölte Böden.** Bodenpflege für oxidativ weiß geölte Oberflächen. Tiefenwirksame Nachimprägnierung ausgelaugter geölter Holzfußböden sowie Kork und OSB. Das Holz bekommt wieder Farbtiefe. Auch geeignet für werkseitig vorgeölte Oberflächen. Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Öloberflächen wieder auf. Für imprägniert-geölte und hardwax-geölte Oberflächen. Für Holzböden aller Beanspruchungsklassen im Wohn- und Objektbereich.

**Anwendung:** Den zu pflegenden Boden gründlich feucht reinigen, Boden trocknen lassen. Gut aufschütteln. Produkt mit Tuch, Pinsel oder Rolle dünn aufbringen. Dabei stärker saugendes Holz sättigen. Überschussauftrag vermeiden! Nach 15-30 Minuten Einwirkzeit Überstand mit Einscheibenmaschine und weißem Pad auspolieren. Es darf kein Öl auf der Oberfläche verbleiben. Das Öl darf während der Verarbeitung auf dem Boden keinesfalls antrocknen. Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen. Optimale Bedingungen sind im Bereich von 18-25 °C gegeben. Fußbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen. **Verbrauch:** Abhängig vom Saugverhalten des Untergrunds erhöhter Verbrauch möglich. 10-20 ml/m<sup>2</sup> (50-100 m<sup>2</sup>/l). Bei rauhem oder saugendem Untergrund erhöhter Verbrauch möglich. **Trocknungszeit:** Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 6-12 Stunden. Die Fläche darf in den ersten drei Tagen nicht feucht gewischt werden. Auf das Auslegen von Teppichen in den ersten 10-14 Tagen verzichten. Möbel vorsichtig einbringen. **Lagerung:** Kühl und trocken lagern. Mindesthaltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum: 24 Monate. Beachten Sie das aufgedruckte Herstellungsdatum. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Eine eventuell gebildete Haut vor Gebrauch entfernen. **Inhaltsstoffe:** natürliche Pflanzenöle (wie Leinöl, Saffloröl, Hanföl), modifizierte Pflanzenöle, Carnaubawachs, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Glycoether, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe.

Decopaint 2004/42/IIA(f)(700)700 / GISCODE Ö60+.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Restentleerte Gebinde können mit der Wertstoffsammlung entsorgt werden. Mit dem Produkt getränkte Tücher und Pads können sich durch Autoxidation selbst entzünden. Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brand-sicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich. Beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen und Sicherheitsdatenblätter unter [www.eukula.com](http://www.eukula.com).

Dr. Schutz GmbH · Steinbrinksweg 30  
D-31840 Hessisch Oldendorf  
Tel.: +49 (0)5152 / 9779-16

Generalimporteur Schweiz · Reinwall GmbH  
Säntisstrasse 2 · CH-9500 Wil  
Tel.: +41 (0)71 914 71 74

Dr. Schutz France  
3 rue de la Verdure · F-03140 Etroussat  
France · Tél. +33 (0)9 67 14 16 6



11

Art.-Nr.: 1101060283 | DE | 2023.19

UFI: H7P0-6083-6008-7712



4012853149863