

UNTERLAGSMATERIAL FÜR HOLZ- UND
LAMINATBÖDEN ZUR TRITTSCHALLDÄMMUNG

AkusTec-Matte mit Vlies-Kaschierung, 2 mm

1 Rolle = 8 m², 1000 mm Breite, Stärke 2 mm

- Gehschalloptimierung bis zu 26 % +/- 2%
- Optimale Trittschalldämmung bis zu 18 dB +/- 2 dB
- Leichte Verarbeitung, zuschneidbar mit Universalmesser
- Hervorragend geeignet für Fußbodenheizung durch niedrigen Wärmedurchlasswiderstand
- Emissionsarm und geruchsneutral

Verlegung:

- Vliesseite nach unten verlegen
- Bahnenstöße dicht verlegen



Emissionsgeprüfter Bodenbelag
nach DIBt-Grundsätzen



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GB

UNDERLAY FOR ENGINEERED AND LAMINATE FLOORS WITH IMPACT SOUND INSULATION

AkusTec mat with fleece lining, 2 mm

1 roll = 8 m², 1000 mm wide, thickness 2 mm

- Optimized acoustic insulation up to 26 % +/- 2%
- Optimum footfall sound reduction up to 18 dB +/- 2 dB
- Easy to use, can be cut to size with an all-purpose cutter
- Excellently suited for warm water underfloor heating thanks to its low thermal resistance
- Low-emission and without odour

Installation:

- Install fleece side facing downwards
- Install sheet joints tightly

FR

USOUS-COUCHE POUR SOLS EN BOIS OU STRATIFIÉS RÉDUISANT LES BRUITS DE PAS DANS LES AUTRES PIÈCES

Sous-couche AkusTec avec revêtement non-tissé, 2mm

1 rouleau = 8 m², 1000 mm de largeur, épaisseur 2 mm

- Isolation phonique optimisée jusqu'à 26 % +/- 2%
- Diminution optimale du bruit de pas jusqu'à 18 dB +/- 2 dB
- Mise en oeuvre facile, se coupe avec un cutter
- Convient parfaitement au sol chauffant en raison de la faible résistance thermique
- Faibles émissions et sans odeur

Pose:

- Le côté non tissé doit être dirigé vers le bast
- Poser les bandes exactement bord à bord

NL

ONDERLEGMATERIAAL VOOR HOUT- EN LAMINAATVLOEREN ALS ISOLATIE TEGEN LOOPGELUID

AkusTec mat met vlieslaag, 2 mm

1 rol = 8 m², 1000 mm breedte, dikte 2 mm

- Geoptimaliseerde geluiddemping tot max. 26 % +/- 2%
- Optimale vermindering van het contactgeluid tot max. 18 dB +/- 2 dB
- Eenvoudige verwerking, kan met universeel mes op maat worden gesneden
- Uitstekend geschikt voor vloerverwarming dankzij geringere warmtedoorlaatweerstand
- Emissiearm en neutraal van geur

Montage:

- Vlieszijde naar beneden leggen
- Banen dicht tegen elkaar leggen

ES

MATERIAL DE BASE PARA LOS SUELOS DE MADERA Y LAMINADOS CON INSONORIZACIÓN ACÚSTICA

Esterilla AkusTec con capa de vellón, 2 mm

1 rollo = 8 m², 1000 mm de anchura, 2 mm de grosor

- Aislamiento acústico optimizado de hasta 26 % +/- 2%
- Reducción óptima del ruido de pisada de hasta 18 dB +/- 2 dB
- Elaboración sencilla, recortable con navajas universales
- Absolutamente ideal para calefacciones de suelo por la resistencia térmica muy baja
- Baja en emisiones y de olor neutro

Colocación:

- Colocar el lado del vellón hacia abajo
- Colocar las juntas de las bandas bien herméticas