

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	Sikafloor®-02 Primer (Entfällt bei ausreichender Absandung)	Sika® Level-01 Primer		
	Sika® Primer MB Rapid (Weichmachersperre bei Direktverklebung)			
Spachtelmassen (beispielsweise)	Sikafloor®-300 Rapid Level			

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m²	Bemerkungen
Mehrschicht-Parkett				Einsatzbereich
Friends Parkett Friends Naturholz Parkett	SikaBond®-151 Elastischer Parkettklebstoff	TKB B11	ca. 1050 g/m²	
	SikaBond®-54 Parquet Leicht auftragbarer, elastischer Parkettklebstoff	TKB B11	ca. 800 g/m²	auch für 2-Schichtparkett / Massivholzdielen geeignet sowie problematische Holzarten
Echtholz-Hybridboden				
Hywood Landhausdiele, Schlossdiele, Fischgrät	SikaBond®-151 Elastischer Parkettklebstoff	TKB B11	ca. 800 g/m²	
	SikaBond®-54 Parquet Leicht auftragbarer, elastischer Parkettklebstoff	TKB B11	ca. 800 g/m²	
Design-Vinylboden				
Vinyl Friends Dryback Soya Design Vinylboden Pro	SikaBond®-130 Design Floor Faserverstärkter Bodenbelagsklebstoff für Bodenbeläge	TKB A1	ca. 250 - 350 g/m²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1	ca. 250 - 350 g/m²	für Feuchträume geeignet
Pro Soya Designboden Perform	SikaBond®-151 Elastischer Parkettklebstoff	TKB B6	ca. 850g/m²	gespachtelter Unteground

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m²	Bemerkungen
Dureco-Boden				
Dureco strong	SikaBond®-151 Elastischer Parkettklebstoff	TKB B6	ca. 850 g/m²	
	SikaBond®-54 Parquet Leicht auftragbarer, elastischer Parkettklebstoff	TKB B6	ca. 650 g/m²	
PVC freier Designboden				
Avatara Designboden Pro	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1	ca. 360g/m²	
Akustikpaneel				
SilentDesign	Sikabond 126 Maximum Tack		ca. 2 Kartuschen pro Platte	Ausschließlich Wandverklebung. Im Bereich der Dekce muss verschraubt werden
Sockelleisten				
Holzwerkstoffmaterial	Sikabond 126 Maxium Tack		ca. 44ml pro/m	

Zubehör				
	Sika® PowerClean Feuchte Reinigungstücher			zum Entfernen von Klebstoffresten (im nicht ausgehärteten Zustand)

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem Sika Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.sika.de oder unter www.terhuerne.de

Substrate preparation

Substrates (for example)	Mastic asphalt according to DIN EN 13813 (AS)	Cement screed according to DIN EN 13813 (CT)	Calcium sulphate or Calcium sulphate flowing screed according to DIN EN 13813(CA/CAF)	Dry screeds
Primers (for example)	Sikafloor®-02 Primer (Not applicable with sufficient sanding) Sika® Primer MB Rapid (plasticiser barrier for direct bonding)	Sika® Level-01 Primer		
Levelling compounds (for example)	Sikafloor®-300 Rapid Level			

Covering bonding

Covering/ Collection	Adhesive	Applicator/ Toothing according to TKB	approx. consumption/m²	Remarks
Multi-layer parquet				Field of application
Parkett Friends Naturholz Parkett	SikaBond®-151 Elastischer Parkettklebstoff	TKB B11	circa 1050 g/m²	
	SikaBond®-54 Parquet Leicht auftragbarer, elastischer Parkettklebstoff	TKB B11	circa 800 g/m²	Also suitable for 2-layer parquet / solid wood planks and problematic types of wood
Real wood hybrid flooring				
Hywood Landhausdiele, Schlossdiele, Fischgrät	SikaBond®-151 Elastischer Parkettklebstoff	TKB B11	circa 800 g/m²	
	SikaBond®-54 Parquet Leicht auftragbarer, elastischer Parkettklebstoff	TKB B11	circa 800 g/m²	
Design vinyl flooring				
Vinyl Friends Dryback Soya Design Vinylboden Pro	SikaBond®-130 Design Floor Faserverstärkter Bodenbelagsklebstoff für Bodenbeläge	TKB A1	circa 250 - 350 g/m²	

Dureco floor				
Dureco strong	SikaBond®-151 Elastischer Parkettklebstoff	TKB B6	circa 850 g/m²	
	SikaBond®-54 Parquet Leicht auftragbarer, elastischer Parkettklebstoff	TKB B6	circa 650 g/m²	
Akustic panel				
SilentDesign	Sikabond Maximum Tack 126		approx. 2 cartridges per plate	Only wall bonding in the area of the ceiling must be screwed down
Skirting boards				
Wood-based material	Sikabond Maximum Tack 126		circa 44 ml/m	

Accessories				
	Sika® PowerClean Feuchte Reinigungstücher			for removing adhesive residues (in the uncured state)

Unless otherwise stated, all adhesives fulfil the requirements EC1 PLUS according to GEV.

Please observe the technical information in our product data sheets, the installation instructions of the flooring manufacturer, the relevant regulations, guidelines and data sheets. In case of doubt, we recommend a practical test and/or contact Sika Product Service on 02547/910-325. Further information is available on the Internet at www.sika.de or at www.terhuerne.de