

Notices d'entretien Hywood OILO huilé

Sols pour chaque type de construction - trié par fabricant / ter Hürne / Hywood geölt / notices d'entretien / Instructions



Mesures préventives

Dans l'entrée, il faut utiliser des zones avec des tapis de protection (au moins 3 ou 4 longueurs de pas), qui doivent être régulièrement nettoyées ou changées. Cela évite en grande partie le dépôt de la poussière et diminue l'usure mécanique du sol.

Les chaises sans patins ou avec patins défectueux ainsi que les roulettes de chaise non adaptées abîment la protection de la surface et le revêtement de sol. Elles sont donc à éviter. L'utilisation de chaises adaptées et de patins pour meubles (scratchnomore) ainsi que de roulettes pour chaises / meubles (de type W d'après les normes DIN EN 12528 et 12529) est vivement recommandée. Les chaises et patins pour meubles doivent être régulièrement nettoyés.

Nettoyage final de pose/Nettoyage d'entretien

Pour l'élimination de la saleté suite à la pose, et pour l'élimination de la saleté quotidienne, diluer le nettoyant recommandé dans de l'eau dans un rapport de 1:200, puis essuyer le sol avec une serpillère humidifiée avec ce produit. La poussière volante et la saleté fine peuvent être éliminées rapidement et facilement avec le Spraymax.

Nettoyant recommandé

Wood Care for oiled floors (Savon bois)

Recommandation:

pour les surfaces huilées blanche, utilisez Wood Care for oiled floors white (savon bois blanc) pour le maintien de la surface pigmentée blanche.

Nettoyage intensif

Enlever le gros de la poussière en balayant ou en aspirant.

Diluer comme recommandé le Nettoyant intensif pour parquet et liège. Appliquer la solution de nettoyage sur le sol en utilisant le Pad-Master avec le Pad adéquat, enlever la saleté et les restes de produit d'entretien en brossant ; pour les surfaces plus grandes, à la place du Pad-master, utiliser une machine à poncer SRP ou un Floorboy. Eviter la formation de flaques. Enlever immédiatement la saleté avec un aspirateur à eau (par ex. un aspirateur vaporisateur avec un adaptateur aux sols durs).

Exceptionnellement on peut utiliser des serpillères sèches. Puis essuyer les restes de produits de nettoyage avec de l'eau claire. Après le nettoyage intensif, dès que la surface est totalement sèche, l'entretien de la surface est nécessaire.

Dilution recommandée

1:1 – 1:3

Pad recommandé

vert

Attention:

toujours travailler les sols par tranche. Nettoyer à deux si possible; la première personne enlève le film de protection et la deuxième personne aspire immédiatement la poussière. Ne pas humecter les surfaces sensibles (par ex les portes et meubles laqués ou naturels) avec le nettoyage.

Coller les surfaces en métal, les joints de dilatation / profiles de passage, etc. au même niveau avant le nettoyage de base. Laisser agir le minimum de temps et ne pas laisser le sol mouillé plus longtemps.

Vérifier s'il y a des joints ouverts. Si oui, un nettoyage mouillé classique devra être éviter aussi longtemps que possible.

Postgraissage avec l'huile d'entretien

Un nettoyage intensif préalable du parquet est nécessaire. Après séchage complet du revêtement, traiter toute la surface avec l'huile d'entretien. Appliquez l'huile Premium Care Oil de manière uniforme et fine sur le sol à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Après avoir laissé reposer l'huile pendant 15 minutes, polissez le film d'huile pour le faire disparaître complètement et éliminer ainsi tout excès. Nous recommandons d'utiliser une machine monodisque (par exemple, Dr. Schutz SRP1), ou le Floorboy avec un pad blanc. Après le polissage, le sol doit avoir un aspect satiné mat uniforme. Si nécessaire, lustrer l'excédent d'huile directement après avec des chiffons absorbants. Après séchage (minimum 12 heures), le sol peut être réutilisé.

Recommandation:

pour les surfaces huilées blanches, utilisez le euku refresher classic blanc. Vous rénovez ainsi votre sol pigmenté blanc.

Non recommandé pour les sols sans approfondissement de la couleur.

Elmination des taches, traits et rayures

Pour une amélioration partielle, par ex. pour les rayures, utiliser l'huile d'entretien Premium/euku refresher classic blanc pour la rénovation. La surface doit être propre, sans graisse et sèche. Appliquer l'huile directement sur le sol et la répartir de manière homogène avec un Pad blanc. Eliminer les restes de l'huile avec un Pad en feutre ou un chiffon en coton.

Eliminer les taches de graisse, les traces et les saletés tenaces avec le produit de nettoyage non dilué et un Pad blanc neuf. Puis rincer avec de l'eau claire jusqu'à élimination complète de la saleté et des restes du produit de nettoyage.

Nettoyant recommandé

- Wood Care for oiled floors (Savon bois)

Recommandations importantes

Sols en bois et liège

ne devraient jamais être humides ni mouillés pendant longtemps, car ils peuvent prendre l'eau, et risquent de changer de forme, devenir gris. Pendant le nettoyage d'entretien, veiller à ne pas essuyer à sec (avec une serpillière, un aspirateur) ni humidifier (c'est à dire avec une serpillière bien essorée) et qu'il ne reste pas de „flaque“ sur le sol. Nettoyer à sec les sols nouvellement posés dans les 2 premières semaines.

Les sols en bois et liège réagissent en fonction de leur environnement (en particulier l'humidité relative de l'air) avec des modifications correspondantes. Cela peut être des rétrécissements (par air peu humide) ou des gonflements (par air très humide) avec les conséquences qui correspondent (par ex. la formation de joints). Veuillez à ce que dans les espaces avec revêtements en parquet ou liège, l'humidité relative soit comprise entre 50 et 60 % et la température reste aux environs de 20°C. Il est parfois nécessaire d'aérer / de chauffer ou d'augmenter l'humidité de l'air. Ces conditions climatiques ne conditionnent pas seulement votre sol, mais aussi l'ameublement en bois, les instruments de musique, les tableaux et votre bien-être de manière positive.

La surface huilée va être odorante. L'odeur disparaîtra pendant le séchage en quelques jours. Une fois le traitement à l'huile terminé, veillez à bien aérer les pièces.

Les produits colorés (par ex. les produits colorants, les produits de désinfection), comme les matières molles (par ex. en caoutchouc) peuvent colorer de manière irréversible les surfaces. Il faut éviter le contact du sol avec ces produits.

Sur toutes les sortes de revêtements et de scellage, il est conseillé de protéger les zones pour chaises roulantes par des nattes adaptées – dans les zones commerciales ainsi que dans les zones privées.

Le contact avec le métal peut entraîner une coloration noire si l'eau atteint les sols en bois. Évitez tout contact en utilisant des protections en plastique.

L'utilisation d'appareils de nettoyage à vapeur n'est pas recommandée, car cela peut provoquer des dommages irréversibles du revêtement.

Le parquet prêt à poser doit avoir été imprégné sur les bords par l'usine, ou après la pose, les joints doivent être imprégnés contre la pénétration de l'eau.

Prêter attention aux fiches d'information des produits susmentionnés.

Ces conseils d'entretien et de nettoyage tiennent compte des recommandations du fabricant pour la préservation du revêtement prenant en compte les exigences spécifiques de la fabrication. **Par la diffusion à son client du mode d'emploi pour le nettoyage et l'entretien, le poseur de sol remplit les dispositions de la norme DIN 18356 sur la pose de parquet et de la norme DIN 18365 sur la pose de revêtement de sol.** Pour toute question sur l'entretien et le nettoyage de sols plastiques, ou si vous vous intéressez aux conseils de nettoyage pour d'autres revêtements, adressez-vous à notre conseiller technique ou visitez notre site Internet sous www.dr-schutz.com.

Dr. Schutz France
12 ZA Chamboirat
03450 Ebreuil

Dr. Schutz® GROUP

www.dr-schutz.com

Techniciens Applicateurs :

Tél. +33 (0) 443 500 600

Email : contact@dr-schutz.fr

Les conseils d'entretien et de nettoyage antérieurs ne sont plus valides depuis cette version.

Version: 07/2025