

Ausschreibungstext

ter Hürne Parkett Fischgrät und Systemdiele 12 mm mit Nut-Feder PRO

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Anbieter: _____

Ausschreibungstext für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich (LB) 036 Bodenbelagsarbeiten des STLB-Bau (Dynamische BauDaten) für das Bauwesen.

Stand Februar 2016

ter Hürne Parkett Fischgrät und Systemdiele 12 mm

12 mm Mehrschichtparkett nach EN 13489 in Dielenformat liefern und klebend nach Vorgaben des Herstellers verlegen. Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs (DIN 18365, DIN 18202) sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen.

Aufbau des Bodenbelages

Der 3-Schicht-Aufbau erfolgt durch Verleimung der einzelnen Schichten (Deckschicht, Mittellage, Gegenzug). Dadurch werden den holzarttypischen Merkmalen wie Quellen und Schwinden entgegengewirkt und ein ausbalancierter Boden gewährleistet. Durch das Nut-Feder Pro-Profil werden die Dielen im Verlegeverbund weitestgehend ausgerichtet und miteinander verbunden. Die ca. 2,5 mm dicke Nuttschicht kann mindestens 2-mal abgeschliffen werden.

Verbindungstyp/-system: Nut-Feder PRO

Ausschreibungstext

ter Hürne Parkett Fischgrät und Systemdiele 12 mm mit Nut-Feder PRO

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Technische Daten

Abmessungen: (Länge x Breite)	Fischgrät 1.082 x 162 mm
Gesamtdicke nach EN 13489:	Systemdiele 972 x 162 mm
Flächengewicht:	12 mm
Nutzschichtdicke nach EN 13489:	ca. 10.900 g/m ²
Brandverhalten EN 13501-1:	2,5 mm
Stuhlrolleneignung EN 13329:	Dfl-s1
Fußbodenheizung:	ja, mit Softrollen
	geeignet, max. 29° C für Warmwasser bzw. elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit

Wärmedurchlasswiderstand

EN4108-4: 0,11 m² k/W

Oberfläche: lackiert oder geölt

Farbton: nach Wahl des AG aus Standardkollektion

Produktaufbau: Decklage aus Laubholz, Mittellage aus HDF, Gegenzug aus Kraftpapier

Umweltinformationen: eco-Label (Institut Köln), REACH kompatibel, made in GERMANY

Artikelnummer des Belages: _____

vom Bieter einzutragen

Maße des Belages: _____

vom Bieter einzutragen

m²-Anzahl des Belages: _____

vom Bieter einzutragen

€ / Einheit

€ Gesamt

Artikelnummer des Klebstoffs: _____

vom Bieter einzutragen

Gesamteinheiten Klebstoff: _____

vom Bieter einzutragen

€ / Einheit

€ Gesamt

Wir empfehlen zur vollflächigen Verklebung Produkte der Firma Sika Klebstoff SikaBond-151 Object bzw. Parquet 54.

Lohn-/Verlegekosten: _____

vom Bieter einzutragen

€ / Einheit

€ Gesamt

Hinweis: Die Angaben dieses Mustertextes dienen als informativer Leitfaden zur Produktausschreibung. Die jeweiligen Objektgegebenheiten können hierbei jedoch nur eingeschränkt abgebildet werden. Um die enthaltenen Angaben ggf. näher zu spezifizieren, stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Kontakt: info@terhuerne.com

Bitte beachten Sie die ter Hürne Reinigungs- und Pflegehinweise.

Ausschreibungstext**ter Hürne Parkett Fischgrät und Systemdiele 12 mm
mit Nut-Feder PRO****Projekt:** _____**Bauherr:** _____**Planung:** _____

Gesamtsumme Bodenbelag: _____

Gesamtsumme Klebstoff: _____

Gesamtsumme Lohn- / Verlegekosten: _____

Summe Angebot

Gesamtsumme netto: _____

Lohn- / Verlegekosten: _____

19 % MwSt.: _____

Gesamtsumme brutto: _____

Summe geprüft

Gesamtsumme netto: _____

Lohn- / Verlegekosten: _____

19 % MwSt.: _____

Gesamtsumme brutto: _____

Ort, Datum**Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift**