


| Spécification du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | SOLS STRATIFIÉS                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | 1285 x 192 x 7 mm                   | 1285 x 192 x 8 mm                                                                                                                                                                                                                   | 1288 x 195 x 8 mm                    |
| Chanfrein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | sans joint / Chanfrein en V 4 côtés | sans joint                                                                                                                                                                                                                          | Chanfrein en V 4 côtés               |
| Assemblage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | ClickTec                            | ClickTec                                                                                                                                                                                                                            | SmartConnect                         |
| Emballage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Paquet:                                                             | 10 lames par colis (ca. 2,467 m²)   | 9 lames par colis (ca. 2,22 m²)                                                                                                                                                                                                     | 9 lames par colis (ca. 2,26 m²)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Palette:                                                            | 40 colis par palette (ca. 98,68 m²) | 40 colis par palette (ca. 88,8 m²)                                                                                                                                                                                                  | 52 colis par palette (ca. 117,52 m²) |
| Poids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Paquet:                                                             | ca. 14,8 kg                         | ca. 15,5 kg                                                                                                                                                                                                                         | ca. 15,0 kg                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Palette:                                                            | ca. 607,2 kg                        | ca. 635 kg                                                                                                                                                                                                                          | ca. 820 kg                           |
| Toleranzen: Anforderung EN 13329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| Tuilage, f [%]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤ 0,50 / ≤ 1,00 (longueur)<br>≤ 0,15 / ≤ 0,20 (largeur)             | ouvertures des joints, o [mm]       |                                                                                                                                                                                                                                     | ≤ 0,15 (moyen) ≤ 0,20 (individuel)   |
| Affleurement, h [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤ 0,10 (moyen) ≤ 0,15 (moyen)                                       | Épaisseur, t [mm]                   |                                                                                                                                                                                                                                     | ≤ 0,50                               |
| Équerrage, q [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤ 0,20                                                              | Longueur, l [mm]                    |                                                                                                                                                                                                                                     | ± 0,50 mm                            |
| Rectitude, s [mm/m]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 0,30                                                              | Largeur, w [mm]                     |                                                                                                                                                                                                                                     | ± 0,10 mm (moyen)                    |
| Décalage du décor [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ± 2 mm                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | ≤ 0,20 mm (individuel)               |
| Structure du produit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| <div></div> <div>1) Couche de protection supérieure<br/>2) Décor<br/>3) Panneau support<br/>4) Contre balance</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| Garantie<br>(conformément à nos conditions<br>de garantie séparées)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | domaine résidentiel 15 ans<br>domaine commercial 5 ans              | Remarques                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| Caractéristiques du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | Norme                               | Evaluation                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Classe d'utilisation</b><br>Passage intensif en locaux privés    | EN 13329                            | 23                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Classe d'utilisation</b><br>Passage modéré en locaux commerciaux | EN 13329                            | 31 valable pour 7 mm épaisseur                                                                                                                                                                                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Classe d'utilisation</b><br>Passage modéré en locaux commerciaux | EN 13329                            | 32 valable pour 8 mm épaisseur                                                                                                                                                                                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Groupe d'usure                                                      | EN 13329                            | IP ≥ 2000 cycles (AC 3) valable pour 7 mm épaisseur<br>IP ≥ 4000 cycles (AC 4) valable pour 8 mm épaisseur                                                                                                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Réaction au feu                                                     | EN 13501-1                          | C(f) s1 difficilement inflammable                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formaldéhyde                                                        | EN 16516                            | E1                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Résistance à la lumière                                             | EN 13329                            | Échelle de laine bleue ≥ 6<br>Échelle des gris ≥ 4                                                                                                                                                                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Résistance au glissement                                            | EN 13893                            | répond aux exigences de la classe DS selon la norme DIN EN 14041 (mγ ≥ 0,3)                                                                                                                                                         |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Propriétés antistatiques                                            | EN 1815                             | pas antistatique                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Empreinte résiduelle                                                | EN 13329                            | ≤ 0,05 mm                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Résistance aux roulettes                                            | EN 13329                            | Pas de modification visuelle en utilisant roulettes souples (type W) comme défini dans EN 425:2002                                                                                                                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Résistance au passage de chaleur                                    | EN 12667                            | 0,062 (m²K)/W ± 15%                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chauffage au sol - à base d'eau chaude et électrique                | EN 1264-2                           | Convient pour installation sur sol chauffant à eau chaude. La température de surface ne doit pas excéder 27 °C. Les systèmes de chauffage de surface électriques avec unité de réglage de température et système de chauffage doux. |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Résistance aux taches                                               | EN 13329                            | Groupe 1 + 2 = grade 5<br>Groupe 3 = grade 4                                                                                                                                                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Charge d'impact                                                     | EN 13329                            | Petite bille ≥ 10 mm · grosse billel ≥ 500 mm pour 7 mm épaisseur<br>≥ 35 mm · grosse bille ≥ 750 mm pour 8 mm épaisseur                                                                                                            | Petite bille                         |
| Chargé par:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ter Hürne                                                           | Date:                               | Jun. 24                                                                                                                                                                                                                             | Actualisation:                       |