

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung) SCHÖNOX® HP RAPID (Weichmachersperre bei Direktverklebung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m²	Bemerkungen
Mehrschicht-Parkett				Einsatzbereich
Parkett Friends Naturholz Parkett	SCHÖNOX® PARKETT 260 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1050 g/m²	
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Schub-elastischer Parkettklebstoff	iLINE APP	ca. 800 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 410 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 g/m²	
Echtholz-Hybridboden				
Hywood Landhausdiele, Schlossdiele, Fischgrät	SCHÖNOX® PARKETT 260 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1050 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 54 Verbrauchsoptimierter, elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 800 g/m²	
Design-Vinylboden				
Vinyl Friends Dryback Soya Design Vinylboden Pro	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1	ca. 250 g/m²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1	ca. 360 g/m²	u. a. kritische Untergründe z.B. Geuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung / Temperaturbeaufschlagung
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2	ca. 500 g/m²	u. a. kritische Untergründe z.B. Geuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung / Temperaturbeaufschlagung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Pro Soya Designboden Perform	SCHÖNOX® PARKETT 260 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 250 - 350 g/m ²	gespachtelter Untergrund
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Schub-elastischer Parkettklebstoff	iLINE APP	ca. 800g/m ²	gespachtelter Untergrund
Dureco-Boden				
Dureco strong	SCHÖNOX® PARKETT 260 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 850 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 54 Verbrauchsoptimierter, elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 650 g/m ²	
PVC freier Designboden				
Avatara Designboden Pro	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca. 280 g/m ²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1	ca. 360 g/m ²	u. a. kritische Untergründe z.B. Geuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung / Temperaturbeaufschlagung
Akustikpaneel				
SilentDesign	SCHÖNOX SLK		ca. 2-Kartuschen pro Platte	Ausschließlich Wandverklebung, im Bereich der Decke muss verschraubt werden.
Sockelleisten				
Holzwerkstoffmaterial	SCHÖNOX SLK		ca. 44ml pro/m	

Zubehör				
	SCHÖNOX® FIX CLEAN Feuchte Zellstoff-Reinigungstücher			Zum leichten Entfernen von Klebstoffrückständen. Speziell bei Verunreinigungen mit nicht ausgehärteten

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.terhuerne.de

Substrate preparation

Substrates (for example)	Mastic asphalt according to DIN EN 13813 (AS)	Cement screed according to DIN EN 13813 (CT)	Calcium sulphate or Calcium sulphate flowing screed according to DIN EN 13813(CA/CAF)	Dry screeds
Primers (for example)	SCHÖNOX SHP (Not applicable with sufficient sanding) SCHÖNOX® HP RAPID (plasticiser barrier for direct bonding)	SCHÖNOX VD		
Levelling compounds (for example)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

Covering bonding

Covering/ Collection	Adhesive	Applicator/ Tooththing according to TKB	approx. consumption/m²	Remarks
Multi-layer parquet				Field of application
Parkett Friends Naturholz Parkett	SCHÖNOX® PARKETT 260 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1050 g/m²	
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Schub-elastischer Parkettklebstoff	iLINE APP	ca. 800 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 410 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 g/m²	
Real wood hybrid flooring				
Hywood Landhausdiele, Schlossdiele, Fischgrät	SCHÖNOX® PARKETT 260 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1050 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 54 Verbrauchsoptimierter, elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 800 g/m²	
Design vinyl flooring				
Vinyl Friends Dryback Soya Design Vinylboden Pro	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1	ca. 250 g/m²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1	ca. 360 g/m²	including critical substrates, e.g. damp rooms and areas with strong sunlight / temperature exposure
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2	ca. 500 g/m²	including critical substrates, e.g. damp rooms and areas with strong sunlight / temperature exposure

Covering/ Collection	Adhesive	Applicator/ Tooththing according to TKB	approx. consumption/m²	Remarks
Pro Soya Designboden Perform	SCHÖNOX® PARKETT 260 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 250 - 350 g/m²	leveled subfloor
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Schub-elastischer Parkettklebstoff	iLINE APP	ca. 800 g/m²	leveled subfloor
Dureco-Boden				
Dureco strong	SCHÖNOX® PARKETT 260 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 850 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 54 Verbrauchsoptimierter, elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 650 g/m²	
PVC free design floor				
Avatara Designboden Pro	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca. 280 g/m²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1	ca. 360 g/m²	including critical substrates, e.g. damp rooms and areas with strong sunlight / temperature exposure
Akustic panel				
SilentDesign	SCHÖNOX SLK		ca. 2 Kartuschen pro Platte	Wall bonding only, screws must be used in the ceiling area.
Skirting boards				
Wood-based material	SCHÖNOX SLK		ca. 44ml pro/m	

Accessories				
	SCHÖNOX® FIX CLEAN Feuchte Zellstoff-Reinigungstücher			For easy removal of adhesive residues. Especially for contamination with uncured adhesive residues.

Unless otherwise stated, all adhesives fulfil the requirements EC1 PLUS according to GEV.

Please observe the technical information in our product data sheets, the installation instructions of the flooring manufacturer, the relevant regulations, guidelines and data sheets. In case of doubt, we recommend a practical test and/or contact Sika Product Service on 02547/910-325. Further information is available on the Internet at www.sika.de or at www.terhuerne.de