

Ausschreibungstext

Produkt: ter Hürne Dureco Boden Strong und Silent

Ausschreibungstext für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich (LB) 036 Bodenbelagsarbeiten gemäß STLB-Bau (Dynamische BauDaten).

Projektinformationen

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Anbieter: _____

Dureco vereint Ästhetik und Funktionalität: ein führender Designboden auf Holzwerkstoffbasis – plastikfrei, wasserbeständig und wohngesund. Dank seines hohen Holzanteils ist er nachhaltig und ökologisch. Die robuste Oberfläche garantiert Langlebigkeit und hohe Gebrauchstauglichkeit. Ob als besonders widerstandsfähige Variante „Strong“ oder mit integriertem Gehschall für akustischen Komfort in der Version „Silent“ – Dureco bietet die perfekte Lösung für moderne Raumkonzepte.

- Plastikfrei – gefertigt aus natürlichen, nachhaltigen Materialien
- Wasserbeständig bis zu 48 Stunden
- Robuste Oberfläche – Schutz vor Stößen und Kratzern, höchste
- Zwei Varianten:
- Dureco Strong – 12 mm für maximale Stabilität
- Dureco Silent – 7 mm mit integrierter Gehschalldämmung
- Zertifiziert – Blauer Engel & ECO für ein gesundes Wohnumfeld

Allgemeine Vorbemerkungen zur technischen Ausführung

Die Arbeiten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen technischen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen auszuführen. Dabei sind alle relevanten gesetzlichen Vorgaben, behördlichen Anforderungen und produktspezifischen Verarbeitungshinweise des Herstellers zu berücksichtigen.

Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen.

Verlegungsmöglichkeiten:


Produktgruppe	Artikel	Schwimmende Verlegung	Vollflächige Verklebung	Feuchtraumeignung
Dureco-Boden	Strong	Estrich, Trockenestrichsysteme, Fliesen, PVC, Lenolium, Holz, Spanplatten	Estrich, Trockenestrichsysteme, Fliesen, Holz, Spanplatten	geeignet
	Silent	Estrich, Trockenestrichsysteme, Fliesen, PVC, Lenolium, Holz, Spanplatten	keine Eignung	geeignet

Produkteigenschaften:

Sortimentsuntergruppe		Dureco Silent		Dureco Strong		
Sortimentslinie		Classic Edition	Grand Edition	Classic Edition	Grand Edition	Stone Edition
Format		1288 x 195 x 7	2003 x 245 x 7	1288 x 195 x 12	2003 x 245 x 12	638 x 330 x 12 mm
Fuge		V-Fuge umlaufend				
Profilierung		SmartConnect Pro Aqua				
Verpackung	Paket:	9 Stück je Paket (ca. 2,26 m²)	7 Stück je Paket (ca. 3,435 m²)	6 Stück je Paket (ca. 1,507 m²)	4 Stück je Paket (ca. 1,963 m²)	7 Stück je Paket (ca. 1,474 m²)
	Palette:	52 Pakete je Palette (ca. 117,52 m²)	33 Pakete je Palette (ca. 113,35 m²)	52 Pakete je Palette (ca. 78,36 m²)	40 Pakete je Palette (ca. 78,52 m²)	32 Pakete je Palette (ca. 47,168 m²)
Gewicht	Paket:	ca. 14,5 kg	ca. 22 kg	ca. 16,5 kg	ca. 21 kg	ca. 16 kg
	Palette:	ca. 770 kg	ca. 774 kg	ca. 880 kg	ca. 806 kg	ca. 527 kg


Produktaufbau:

Produktaufbau Dureco Silent:



- 1) **Top Layer** - Oberflächenversiegelung aus Korund-Edelharz-Beschichtung
- 2) **Design Layer** - Designträger aus Holzfaser
- 3) **Coreboard** - Wasserbeständige Trägerplatte aus extrem verdichteter Holzfaser
- 4) **Smart Connect Pro Aqua** - Wasserbeständiger Profilverbund
- 5) **Kork-Trittschalldämmung** - Integrierter Korktrittschall

Produktaufbau Dureco Strong:



- 1) **Top Layer** - Oberflächenversiegelung aus Korund-Edelharz-Beschichtung
- 2) **Design Layer** - Designträger aus Holzfaser
- 3) **Coreboard** - Wasserbeständige Trägerplatte aus extrem verdichteter Holzfaser
- 4) **Smart Connect Pro Aqua** - Wasserbeständiger Profilverbund
- 5) **Backing Layer** - Gegenzug aus Holzstoff

Garantie / Hinweise:

Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 30 Jahre Objektbereich 5 Jahre	Hinweise	Es ist eine Unterlage mit mindestens 150 kPa (CS) und 20 kPa (CC) zu nutzen.
---	---	----------	--

Zertifikate:



Klassifizierung / Technische Daten:

Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzenklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 13329	23
	Nutzenklasse 32 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 13329	32 für Dureco Silent
	Nutzenklasse 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 13329	33 für Dureco Strong
	Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung	EN 13329	IP ≥ 6000 Zyklen (ACS)
	Brandverhalten	EN 13501-1	B(fl) s1 schwer entflammbar
	Formaldehydemission	EN 16516	E1
	Lichtecheit	EN 13329	Wollblaukala ≥ 6 Graumaßstab ≥ 4
	Gleitwiderstand	EN 13893	es werden die Anforderungen der Klasse DS gemäß DIN EN 14041 (my ≥ 0,3) erfüllt.
	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch) gilt nur für Dureco Strong
	Resteindruck	EN 13329	≤ 0,05 mm
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 13329	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W) wie in EN 425:2002 definiert
	Schalldämmung	ISO 10140	14 dB (Dureco Silent)
	Dickenquellung	EN 13329	≤ 5 %
	Wasserbeständigkeit	ISO 4780	Grad 1 (keine Veränderung)
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,071 (m²K)/W ± 15% für Dureco Silent 0,101 (m²K)/W ± 15% für Dureco Strong
	Fußbodenheizung- Warmwasser und elektrisch	EN 1264-2	Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 27 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 13329	Gruppe 1 + 2 = Grad 5 Gruppe 3 = Grad 4
	Stoßbeanspruchung	EN 13329	kleine Kugel ≥ 70 mm - große Kugel ≥ 1000 mm (Dureco Strong) kleine Kugel ≥ 35 mm - große Kugel ≥ 750 mm (Dureco Silent)

Position 1: Lieferung Bodenbelag

Artikelnummer: _____

Menge in m²: _____

	Preis / m²	Preis Gesamt
Preis Bodenbelag		
Lohn- / Verlegekosten		
Gesamtsumme netto		
19 % MwSt		
Gesamtsumme brutto		

Position 2: Lieferung Unterlagsmaterial

Artikelnummer: _____

Menge in m²: _____

	Preis / m ²	Preis Gesamt
Preis Unterlagsmaterial		
Lohn- / Verlegekosten		
Gesamtsumme netto		
19 % MwSt		
Gesamtsumme brutto		

Position 3: Lieferung Sockelleisten

Artikelnummer: _____

Menge lfm: _____

	Preis / lfm	Preis Gesamt
Preis Leisten		
Lohn- / Verlegekosten		
Gesamtsumme netto		
19 % MwSt		
Gesamtsumme brutto		

Summe Angebot

Summe	Preis brutto
Bodenbelag	
Unterlagsmaterial	
Sockelleisten	
Gesamtsumme brutto	

Ort, Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift