

Friends Vinylboden Rigid 5 mm inkl. IXPE-Trittschalldämmung mit LockItEasy

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Anbieter: _____

Ausschreibungstext für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich (LB) 036 Bodenbelagsarbeiten des STLB-Bau (Dynamische BauDaten) für das Bauwesen.

Stand Februar 2016

Friends Vinylboden Rigid 5,0 mm

Heterogener Vinyl-Design-Bodenbelag PERFORM in Planken Formaten nach EN 16511 liefern und schwimmend / klebend nach Vorgaben des Herstellers mithilfe der LockItEasy Verbindung verlegen. Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Für Raumgrößen über 12 m x 8 m sind geeignete Dehnfugenprofile in der Kalkulation zu berücksichtigen und Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen.

Aufbau des Bodenbelages

Heterogener Design-Vinylboden mit Nuttschicht 0,30 mm appliziert auf einer wasserfesten Rigid-Trägerplatte mit biobasierten Weichmachern und phthalatfrei ergänzt um einen 1 mm IXPE Gegenzug als Trittschalldämmung.

Verbindungstyp/-system: LockItEasy

Friends Vinylboden Rigid 5 mm inkl. IXPE-Trittschalldämmung mit LockItEasy

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Technische Daten

Friends Vinylboden Rigid 5,0 mm

Abmessungen: (Länge x Breite)	908, x 450,85 mm 1.212,85 x 177,8 mm 1.212,85 x 222,3 mm
Gesamtdicke nach EN 428:	5,0 mm
Flächengewicht nach EN 23997:	8.160 g/m ²
Nutzschichtdicke nach EN 429:	0,30 mm
Klassifizierung nach EN 685:	23, 31
Elektrostatisches Verhalten:	antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN 54345-2 und DIN EN 1815 max. 2 kV
Resteindruck:	< 0,1 mm (EN ISO 24343-1)
Brandverhalten EN 13501-1:	Bfl-s1
Rutschhemmung DIN 51130:	R10
Stuhlrolleneignung EN ISO 4918:	ja, Typ W
Fußbodenheizung:	geeignet, max. 27° C
Wärmedurchlasswiderstand EN 12664:	0,06 m ² k/W
Trittschalldämmung:	Lw ca. 17 dB (EN ISO 10140-1)
Mikrokratzbeständigkeit: EN 16094	Verfahren A ≤ MSR-A2 Verfahren B ≤ MSR-B2
Oberfläche:	geprägt, mit werkseitiger PU-Oberflächenvergütung
Farbton:	nach Wahl des AG aus Standardkollektion
Erzeugnis des Belages:	Friends Vinylboden Rigid mit biobasierten Weichmachern oder gleichwertiger Art
Umweltinformationen:	PEFC, A+, REACH kompatibel

Artikelnummer des Belages: _____
vom Bieter einzutragen

Maße des Belages: _____
vom Bieter einzutragen

m ² -Anzahl des Belages:	_____	_____	_____
	vom Bieter einzutragen	€ / Einheit	€ Gesamt

Artikelnummer des Klebstoffs: _____
vom Bieter einzutragen

Gesamteinheiten Klebstoff:	_____	_____	_____
	vom Bieter einzutragen	€ / Einheit	€ Gesamt

Wir empfehlen zur vollflächigen Verklebung Produkte der Firma Sika Klebstoff SikaBond-130 Designfloor.

Lohn-/Verlegekosten:	_____	_____	_____
	vom Bieter einzutragen	€ / Einheit	€ Gesamt

Hinweis: Die Angaben dieses Mustertextes dienen als informativer Leitfaden zur Produktausschreibung. Die jeweiligen Objektgegebenheiten können hierbei jedoch nur eingeschränkt abgebildet werden. Um die enthaltenen Angaben ggf. näher zu spezifizieren, stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Kontakt: info@terhuerne.com
Bitte beachten Sie die ter Hürne Reinigungs- und Pflegehinweise.

**Friends Vinylboden Rigid 5 mm
inkl. IXPE-Trittschalldämmung mit LockItEasy**

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Gesamtsumme Bodenbelag: _____

Gesamtsumme Klebstoff: _____

Gesamtsumme Lohn- / Verlegekosten: _____

Summe Angebot

Gesamtsumme netto: _____

Lohn- / Verlegekosten: _____

19 % MwSt.: _____

Gesamtsumme brutto: _____

Summe geprüft

Gesamtsumme netto: _____

Lohn- / Verlegekosten: _____

19 % MwSt.: _____

Gesamtsumme brutto: _____

Ort, Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift