



||| ter Hürne

Passt. Echt. Besser

**Meine Original
Reinigungs- und Pflegemittel**

A photograph of a sunlit forest with a vase of white flowers in the foreground on a wooden floor. The scene is captured from a low angle, showing a wooden floor in the foreground, a white baseboard, and a vase with several white flowers. The background is a dense forest with sunlight filtering through the trees, creating a hazy, golden atmosphere.

PERFEKT ABGESTIMMT
AUF TER HÜRNE BÖDEN

Das Pflegesortiment

Für beste Pflege, idealen Schutz und maximale Sicherheit der ter Hürne- Bodenprodukte, haben wir gemeinsam mit Dr. Schutz ein kompaktes Pflegesystem abgestimmt.

Die richtige Lösung, ob zur Unterhaltsreinigung, Bauschlussreinigung, Auffrischung oder für den besonderen Schutz der ter Hürne Böden.

Gesundheit und Umwelt im Fokus:

Reinigungs- und Pflegemittel sind als chemische Stoffe in der EU registrierungspflichtig. Das Produkt erhält auf dem Etikett einen einmaligen Formelindikator UFI (unique formular indentifier) der im Falle eines medizinischen Notfalls die bereitgestellten Informationen sicherstellt.

Werterhaltung der Böden mit Garantie:

Die richtige Reinigung und Pflege dient garantiert der langen Freude am Boden.

Schutz bei besonderen Herausforderungen:

Versiegelungen zur professionellen Anwendung bei besonderer Beanspruchung und Nutzung von Bodenflächen.

Produktinformationen und Anwendung:

Zur Anwendung der Pflegeprodukte steht Ihnen ein starkes Team von ter Hürne und auch Dr. Schutz gerne beratend zur Seite. Berücksichtigen Sie die Produktinformationen auf: www.terhuerne.com und www.dr-schutz.com.



REINIGUNG UND PFLEGE

Boden-Pflegesystem

Bodensortiment	Reinigung & Pflege	Auffrischung	Grundreinigung	Flecken-entfernung
Naturholz Parkett naturgeölt	Holz Seife 1101060280	Premium Pflegeöl 1101060282	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	Elatex Universal Fleckentferner 1101060284
Naturholz Parkett naturgeölt, weiß pigmentiert	Holz Seife weiß 1101060281	Euku Refresher Weiß 1101060283	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Naturholz Parkett lackiert	Parkett und Kork Reiniger 1101060277	Vollpflege Matt 1101060279	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Hywood Echtholz-Hybridboden	Parkett und Kork Reiniger 1101060277	Vollpflege Matt 1101060279	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Avatara Designboden 3.0	PU Reiniger 1101060275	Vollpflege Matt 1101060279	-	
Söya Design-Vinylböden	PU Reiniger 1101060275	Vollpflege Matt 1101060279	-	
Dureco-Boden	Laminat Reiniger 1101060276	-	-	
Laminatboden	Laminat Reiniger 1101060276	-	-	

Professionelle Versiegelungen von Design-Vinylböden für spezielle Anforderungen (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen):

1101060285 - Dr. Schutz PU Siegel Seidenmatt
 1101060286 - Dr. Schutz PU Anticolor Extramatt



Allgemeine Hinweise zur Werterhaltung von Parkettböden

Durch Beanspruchung unterliegt der Boden einem natürlichen Verschleiß. Zur Werterhaltung müssen Fußböden nicht nur gereinigt, sondern auch gepflegt werden. Mit der Reinigung entfernt man Partikel, die sonst den Boden beschädigen (z.B. Schmutz, Sand, Abrieb). Mit der Pflege bringt man etwas auf, um das Holz vor Einwirkung von Wasser, Schmutz und Abrieb bestmöglich zu schützen und die Attraktivität des Bodens zu bewahren. Deshalb ist eine Gewährleistung für Ihren Holz- und Korkfußboden nur dann gegeben, wenn die Pflegeanweisung Ihres Bodenlegers befolgt wird. Diese Pflegeanweisung ist auf die Bedürfnisse Ihres Bodens abgestimmt. Bitte beachten Sie diese, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Holzfußboden haben.

Dem Holz wird durch die Imprägnierung bzw. Versiegelung Schutz gegeben. Er ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser. Eine handwerkliche Imprägnierung bzw. Versiegelung kann naturgemäß nicht mit der Perfektion einer industriellen Produktion verglichen werden. Dies bedingt, dass kleinere Störungen (z.B. Polierspuren) vorkommen können. Auf die Haltbarkeit der Imprägnierung / Versiegelung hat dies keinen Einfluss. Die Holzfeuchte passt sich permanent dem Feuchtegehalt der Raumluft an, was zu einem Quellen und Schwinden führt. Man sagt dazu „es arbeitet“. Im Winter sinkt in beheizten Innenräumen die relative Luftfeuchte deutlich. Als natürlicher Prozess gibt Holz Wasser ab, es kommt zur Fugenbildung im Holzboden. Durch Luftbefeuchtung kann man diesem Effekt entgegenarbeiten. Im Sommer ist die Luftfeuchte hoch, sich gebildete Fugen schließen sich wieder. Auch für den Menschen sorgt ein gutes Raumklima für körperliches Wohlbefinden. Das anzustrebende ideale Raumklima liegt bei ca. 20°C und einer relativen Feuchte von ca. 40-60%. Die Atmungsaktivität des Holzes wird durch die Beschichtung nur verlangsamt. Bei Vorliegen einer Fußbodenheizung/-kühlung beachten Sie ergänzende Informationen Ihres Parkettlegers. Vorbeugende Maßnahmen: In Bereichen starker abrossiver Einwirkung (z.B. Stuhlrollen, Sandeintrag, ...)

sind vorbeugende Maßnahmen (z.B. geeignete Schutzmatten, Sauberlaufzonen) angeraten. Diese Bereiche müssen intensiv gepflegt werden bzw. es muss eine frühzeitige Sanierung in Abhängigkeit der Einwirkung in Betracht gezogen werden. Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen (Empfehlung mindestens 3 bis 4 Schrittlängen) empfehlenswert, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens.

Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einräumen. Tisch- und Stuhlbeine sind mit geeigneten Möbelgleitern zu bestücken – wir empfehlen hierzu das optimal schützende Scratch-no-more-System. Stuhl- und Möbelgleiter müssen regelmäßig gewartet werden. Bei Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach EN 12529 oder eine geeignete Unterlage verwenden. Grundsätzlich ist es aber auf allen Bodenbelagsarten und Versiegelungen ratsam, Stuhlrollenbereiche mit geeigneten Unterlagsmatten zu schützen – im gewerblichen wie im privaten Bereich. Rutschhemmende Teppichunterlagen müssen für versiegelte Böden geeignet sein. Feuchtigkeitsdichte Beläge können den Boden bei Wassereinwirkung durch Behinderung der Rücktrocknung schädigen. Holzböden möglichst wenig mit Wasser belasten. Stärkerer Wassereintrag, zum Beispiel in Eingangsbereichen, ist zu vermeiden. Farbige Produkte (z.B. Haarfarben, Wunddesinfektionsmittel) sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus Gummi, Teppichunterlagen) können zur irreversiblen Verfärbung der Oberfläche führen. Daher den Kontakt mit diesen Produkten vermeiden. Metallkontakt kann bei Wassereinwirkung auf Holzböden zu schwarzen Verfärbungen führen. Kontakt durch Kunststoffschützer vermeiden. Zur Anwendung der genannten Produkte berücksichtigen Sie die Produktinformationen.



ter Hürne

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
Deutschland
Tel.: +49 2862 701-0
www.terhuerne.com