

Ausschreibungstext

ter Hürne Design-Vinylboden Comfort 9,1 mm mit CLICKitEASY

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Anbieter: _____

Ausschreibungstext für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich (LB) 036 Bodenbelagsarbeiten des STLB-Bau (Dynamische BauDaten) für das Bauwesen.

Stand Februar 2016

ter Hürne Design-Vinylboden Comfort 9,1 mm

Heterogener Vinyl-Design-Bodenbelag COMFORT in Planken Formaten nach EN 16511 liefern und schwimmend nach Vorgaben des Herstellers mithilfe der CLICKitEASY Verbindung verlegen. Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Für Raumgrößen über 12 m x 8 m sind geeignete Dehnfugenprofile in der Kalkulation zu berücksichtigen und Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen.

Aufbau des Bodenbelages

Heterogene Deckschicht aus 1,5 mm Design-Vinylboden mit Nuttschicht 0,55 mm mit biobasierten Weichmachern und phthalatfrei. Die Deckschicht ist auf eine 6,6 mm HDF Holzwerkstoffplatte mit einer 1 mm Kork Gegenzug Trittschalldämmung appliziert.

Verbindungstyp/-system: CLICKitEASY

Ausschreibungstext

ter Hürne Design-Vinylboden Comfort 9,1 mm mit CLICKitEASY

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Technische Daten

Abmessungen:	ter Hürne Design-Vinylboden Comfort 9,1 mm
(Länge x Breite)	1.209 x 221 mm
Gesamtdicke nach EN 428:	2.200 x 217 mm
Flächengewicht nach EN 430:	9,1 mm
Nutzschichtdicke nach EN 429:	8.500 g/m ²
Klassifizierung nach EN 685:	0,55 mm
Elektrostatisches Verhalten:	23, 32
Resteindruck:	antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN 54345-2 und DIN EN 1815 max. 2 kV < 0,15 mm (EN ISO 24343-1)
Brandverhalten EN 13501-1:	Bfl-s1
Rutschhemmung DIN 51130:	R10
Farbbeständigkeit ISO 105-B02:	≥ 6
Stuhlrolleneignung EN 425:	ja, Typ W
Fußbodenheizung:	geeignet, max. 27° C
Wärmedurchlasswiderstand EN 12664:	0,07 m ² k/W
Trittschallverbesserungsmaß:	ca. 14 dB (EN ISO 10140)
Oberfläche:	geprägt, mit werkseitiger PU-Oberflächenvergütung
Farbton:	nach Wahl des AG aus Standardkollektion
Erzeugnis des Belages:	ter Hürne Design-Vinylboden Comfort mit biobasierten Weichmachern oder gleichwertiger Art
Umweltinformationen:	PEFC, A+, REACH kompatibel, made in GERMANY

Artikelnummer des Belages: _____
vom Bieter einzutragen

Maße des Belages: _____
vom Bieter einzutragen

m ² -Anzahl des Belages:	_____	_____	_____
	vom Bieter einzutragen	€ / Einheit	€ Gesamt

Lohn-/Verlegekosten:	_____	_____	_____
	vom Bieter einzutragen	€ / Einheit	€ Gesamt

Hinweis: Die Angaben dieses Mustertextes dienen als informativer Leitfaden zur Produktausschreibung. Die jeweiligen Objektgegebenheiten können hierbei jedoch nur eingeschränkt abgebildet werden. Um die enthaltenen Angaben ggf. näher zu spezifizieren, stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Kontakt: info@terhuerne.com
Bitte beachten Sie die ter Hürne Reinigungs- und Pflegehinweise.

Ausschreibungstext**ter Hürne Design-Vinylboden Comfort 9,1 mm mit CLICKitEASY****Projekt:** _____**Bauherr:** _____**Planung:** _____**Summe Angebot**

Gesamtsumme Bodenbelag: _____

Lohn- / Verlegekosten: _____

19 % MwSt.: _____

Gesamtsumme brutto: _____

Summe geprüft

Gesamtsumme Bodenbelag: _____

Lohn- / Verlegekosten: _____

19 % MwSt.: _____

Gesamtsumme brutto: _____

Ort, Datum**Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift**