



TER HÜRNE KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

Stand 20.08.2024



UZIN UTZ[®]
YOUR FLOOR. OUR PASSION.

UZIN KLEBSTOFFEMPFEHLUNG FÜR TER HÜRNE



Produkt	Klebstoff	Zahnung
ter Hürne Naturholz Parkett	UZIN MK 150, UZIN MK 200, UZIN MK 250, UZIN MK 92 S	B11
ter Hürne Hywood	UZIN MK 150, UZIN MK 200, UZIN MK 250, UZIN MK 92 S	B11
ter Hürne Dureco Strong	UZIN MK 200, UZIN MK 250, UZIN MK 92 S	B2
ter Hürne SilentDesign Akustikpaneel	UZIN MK 250, UZIN KE 68 T	B1 / B2
ter Hürne Avatara Designboden Pro	UZIN KE 2000 S, UZIN KE 66, UZIN KE 68	A2
ter Hürne Soya Design Vinylboden Pro	UZIN KE 2000 S, UZIN KE 66, UZIN KE 68	A2
ter Hürne Soya Design-Vinylboden Perform	UZIN MK 250, UZIN KE 68 T	B1/B2

Produkt	Klebstoff	Zahnung
Friens by ter Hürne Parkett Friends	UZIN MK 150, UZIN MK 200, UZIN MK 250, UZIN MK 92 S	B 11
Friens by ter Hürne Vinyl Friends Dryback	UZIN KE 2000 S, UZIN KE 66, UZIN KE 68	A2

Bitte beachten sie die Untergrundvorbereitung der DIN 18 356. Bitte beachten sie die UZIN Produktdatenblätter. Voranstrich unter allen Parkettklebstoffen UZIN PE 414 BiTurbo. Verunreinigungen durch den Klebstoff auf dem Parkett sind sofort zu entfernen.

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.
 UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



UZIN KLEBSTOFFEMPFEHLUNG FÜR TER HÜRNE

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Parkett- und Bodenbelagsverlegung der jeweils gültigen, nationalen Normen (z. B. EN, DIN, Ö-Norm, SIA, usw.) entsprechen und vorbereitet werden. Insbesondere muss der Untergrund eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Um eine Gewährleistung im System bieten zu können sollen die Spachtelarbeiten mit den geeigneten UZIN-Spachtelmassen in Verbindung mit UZIN - Voranstrichen ausgeführt werden.

Das UZIN System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten UZIN Klebstoffen ausgeführt. Die technische UZIN Datenblätter der Produkte sind zu beachten. Die Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Diese stellen allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung dar, da UZIN keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten hat. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.
UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com

KONTAKT PERSONEN



THOMAS SCHNEIDER

Leiter UZIN Anwendungstechnik

T +49 731 4097-223

thomas.schneider@uzin-utz.com

ROBIN GABEL

Technischer Kundenservice UZIN

T +49 731 4097-260

robin.gabel@uzin-utz.com

LIZIN LITZ®

YOUR FLOOR. OUR PASSION.

