

Ausschreibungstext

Produkt: ter Hürne Naturholz Parkett Nut Feder Pro

Ausschreibungstext für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich (LB) 036 Bodenbelagsarbeiten gemäß STLB-Bau (Dynamische BauDaten).

Projektinformationen

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Anbieter: _____

Das Naturholz Parkett umfasst sechs klar profilierte Produktlinien, jede ist geprägt von einem markanten, hochwertigen Merkmal. Die Unique Collection setzt auf handveredelte Landhausdielen – jede geölte Diele ist ein echtes Unikat, veredelt durch Handhobelungen, starke Bürstungen oder charaktervolle Risse. Die Estate Collection interpretiert mit Fischgrät und Chevron die beliebten Verlegemuster neu. Die natürliche Qualität des Echtholzes aller Linien tritt Dank durchgängig gebürsteter und präzise strukturierter Oberflächen deutlich in den Vordergrund. Gleichzeitig sorgt die 14-mm-Konstruktion mit einem praktisch symmetrischen Aufbau für hohe Tragfähigkeit und Stabilität im verlegten Verbund. Die Innovationskraft mit der High-Tech-Lackoberfläche NatureProtec EVO sowie dem einzigartigen, dreifach geölten Naturöl-System NatureProtec OLIO. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Gebrauchsqualität bei gleichzeitig geringer Pflege.

- Einzigartige Designs aus dreidimensional gestalteten Oberflächen und einer natürlichen Gestaltungsanmutung
- Spürbarer Genuss des puren, echten Holzes und hohe Gebrauchsbeständigkeit im Alltag durch die führende Oberflächentechnologie NatureProtec
- Abgestimmte Pflege – für andauernde Schönheit und langlebige Ausstrahlung
- Zertifiziert – Blauer Engel & eco-Label für ein gesundes Wohnumfeld
- Made in Germany

Allgemeine Vorbemerkungen zur technischen Ausführung

Die Arbeiten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen technischen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen auszuführen. Dabei sind alle relevanten gesetzlichen Vorgaben, behördlichen Anforderungen und produktspezifischen Verarbeitungshinweise des Herstellers zu berücksichtigen.

Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen.

Verlegemöglichkeiten:

Produktgruppe	Artikel	Schwimmende Verlegung	Vollflächige Verklebung	Feuchtraumeignung
Naturholz Parkett / 3-Schicht-Parkett	Schiffsboden / Landhausdielen	Estrich, Trockenestrichsysteme, Fliesen, PVC, Lenolium, Holz, Spanplatten	Estrich, Trockenestrichsysteme, Fliesen, Holz, Spanplatten	nicht geeignet
	Systemdielen / Fischgrät	keine Eignung	Estrich, Trockenestrichsysteme, Fliesen, Holz, Spanplatten	

Produkteigenschaften:

Produkteigenschaften		
Format		Fischgrätdiele
Fuge		1082x162x12mm
Nutzschicht		4-seitig Fase
Profilierung		ca. 2,5 mm
Verpackung		Nut & Feder PRO (Kopfseitig Nut-Nut)
Gewicht	Paket:	8 Stück je Paket (1,402 m²)
	Palette:	40 Pakete je Palette (56,09 m²)
Gewicht	Paket:	ca. 17,3 kg
	Palette:	ca. 707 kg


Toleranzen: Anforderung EN 13489

Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm	Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 %	Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %	Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	5-9%

Produktaufbau:

Nutzschicht		Laubholz
Mittellage		HDF
Gegenzug		Kraftpapier

1. Oberflächenfinish
2. Edelholz-Decklage
3. HDF-Mittellage
4. Gegenzug aus Kraftpapier



SINCE 1959

MADE IN GERMANY

Garantie / Hinweise:

Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 30 Jahre	Hinweise
--	----------------------	----------

Zertifikate:



Klassifizierung / Technische Daten:

Klassifizierung		
	Prüfnorm	Bewertung
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001-01	0,11 (m ² K)/W
Wärmeleitfähigkeit		0,13 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP- Gehalt	CEN/TR 14823:2004	PCP ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Formaldehydemission	EN 717-1:2004-10	Klasse E1
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	Zum Untergrund vollflächig verklebt. Zur Verklebung empfehlen wir emissionsarme Spachtel und Klebeprodukte (z.B. nach RAL-UZ 113)
Fußbodenheizung		Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Oberflächeneigenschaften			
Varianten		Lack gebürstet	UV - Oel
Gleitwiderstand	CEN/TS 15676: 2008-02	68 USRV	72 USRV
Fleckenunempfindlichkeit		1B	1C
Kratzbeanspruchung		≥ 18 N	n.n.

Position 1: Lieferung Bodenbelag

Artikelnummer: _____

 Menge in m²: _____

	Preis / m ²	Preis Gesamt
Preis Bodenbelag		
Lohn- / Verlegekosten		
Gesamtsumme netto		
19 % MwSt		
Gesamtsumme brutto		

Position 2: Lieferung Unterlagsmaterial

Artikelnummer: _____

 Menge in m²: _____

	Preis / m ²	Preis Gesamt
Preis Unterlagsmaterial		
Lohn- / Verlegekosten		
Gesamtsumme netto		
19 % MwSt		
Gesamtsumme brutto		

Position 3: Lieferung Sockelleisten

Artikelnummer: _____

Menge lfm: _____

	Preis / lfm	Preis Gesamt
Preis Leisten		
Lohn- / Verlegekosten		
Gesamtsumme netto		
19 % MwSt		
Gesamtsumme brutto		

Summe Angebot

Summe	Preis brutto
Bodenbelag	
Unterlagsmaterial	
Sockelleisten	
Gesamtsumme brutto	

Ort, Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift