

UNTERLAGSMATERIAL FÜR HOLZ-
UND LAMINATBÖDEN ZUR ABSPERRUNG VON
FEUCHTIGKEIT UND TRITTSCHALLDÄMMUNG (18 DB)


Kombi-PE-Schaum mit Alukaschierung

**1 Rolle = 15 m², 1.070 mm Breite inklusiv 70 mm Folie
überlappend mit Selbstklebestreifen**

- Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz $SD \geq 75$ m
- Reduzierung des Gehschalls
- Trittschalloptimierung bis zu 18 dB durch 2 mm starken Schaum
- Erspart einen kompletten Arbeitsgang über die gesamte Fläche
- Für Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet

Verlegung:

- Hohe Sicherheit durch überlappende Folie im Stoßbereich inkl. Selbstklebestreifen
- Alu-Folienseite nach oben verlegen



GB

UNDERLAY MATERIAL FOR PARQUET, VENERED WOOD AND LAMINATE FLOORS TO BLOCK OUT MOISTURE AND SUBDUE FOOTFALL SOUNDS IN ONE. FOOTFALL SOUNDPROOFING 18 DB

Combi PE foam with aluminium lining

1 roll = 15 m², 1,070 mm wide including 70 mm overlap film with selfadhesive strips

- Moisture barrier with moisture protection $SD \geq 75$ m
- Reduces footfall sound
- Reduction of impact sound up to 18 dB due by 2 mm thick foam
- Saves one complete work step over the whole floor
- Suitable for warmwater underfloor heating

Installation:

- Dependable thanks to overlap film along edges
- Install with aluminium lining facing upwards

FR

SOUS-COUCHE POUR LES PARQUETS, LES SOLS EN BOIS ET EN AGGLOMÉRÉ LAMIFIÉ POUR RETENIR L'HUMIDITÉ ET ISOLER DES BRUITS DE PAS AVEC UNE ISOLATION DE 18 DB

Mousse PE combinée avec sous-couche en aluminium

1 rouleau = 15 m², 1,070 mm de large, 70 mm de film débordant avec bandes autocollantes inclus

- Pare-vapeur avec protection contre l'humidité $SD \geq 75$ m
- Réduction des bruits de pas dans la pièce
- Diminution du bruit de pas dans les autres pièces jusqu'à 18 dB grâce à la mousse de 2 mm d'épaisseur
- Permet d'économiser une étape complète de travail sur l'ensemble de la surface
- Convient aux sols chauffants à eau chaude

Pose:

- Grande sécurité grâce au film débordant au niveau des joints
- Poser en mettant la feuille côté aluminium vers le haut

NL

ONDERLEGMATERIAAL VOOR PARKET-, HOUTEN- EN LAMINAAT VLOEREN VOOR HET AFSLUITEN VAN VOCHT EN DEMPING VAN CONTACTGELUID MET EEN CONTACTGELUID DEMPING VAN 18 DB

Combi-PE-schuim met alu-geluidsisolatie

1 rol = 15 m², 1,070 mm breed inclusief 70 mm folie overlappend met zelfklevende bevestigingsstrips

- Vochtscherm met vochtbescherming $SD \geq 75$ m
- minder looggeluid
- Tot maar liefst 18 dB vermindering van het contactgeluid door 2 mm dikke schuimlaag
- Bespaart over het complete oppervlak een hele werkfase
- Geschikt voor warmwater-vloerverwarming

Montage:

- Hoge mate van veiligheid door overlappende
- folie in het stootbereik Alu-foliezijde naar boven leggen

ES

MATERIAL BASE UTILIZABLE EN SUELOS ENTARIMADOS, DE MADERA Y DE MATERIAL ESTRATIFICADO PARA SERVIR DE BARRERA HIDRÓ-FUGA Y AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO DE PASOS. AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO DE PASOS 18 DB

Espuma de PE combinada con revestimiento de aluminio

1 rollo = 15 m², 1,070 mm de ancho inclusive 70 mm de solape de la lámina con cinta autoadhesiva

- Barrera impermeable con protección contra la humedad $SD \geq 75$ m
- Reducción del ruido de los pasos al menos
- Óptimo aislamiento acústico, hasta 18 dB mediante la espuma de 2 mm de espesor
- Ahorra toda una fase de trabajo en la superficie completa
- Material apto para calefacciones de suelo radiante por agua caliente

Colocación:

- Seguridad elevada gracias al solape de la lámina en la zona de la junta
- Colocar la cara de aluminio hacia arriba