

Preparación del soporte

Tipo de soporte	Referencia imprimación Quide
Solera de mortero de cemento según indicación Norma UNE: 56810 5.2.1	En caso necesario: Deva Primer 305 / Deva Primer 28
Solera de anhidrita (sulfato cálcico) según indicación Norma UNE: 56810 5.2.2	Deva Primer 305 (tras lijado de soporte)

Encolado Producto ter Hürne

Dureco boden strong	Referencia adhesivo Quide	Tipo adhesivo	Referencia espátula TKB recomendada	Consumo adhesivo aprox.
	Devakol DK-MS 23	MS elástico	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-MS 26	MS semi rígido	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU semi rígido	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU semi rígido	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	1000 - 1400 gr/m ²

Encolado producto ter Hürne

Naturalholz Parkett	Referencia adhesivo Quide	Tipo adhesivo	Referencia espátula TKB recomendada	Consumo adhesivo aprox.
	Devakol DK-MS 23	MS elástico	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-MS 26	MS semi rígido	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU semi rígido	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU semi rígido	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	1000 - 1400 gr/m ²

Hywood	Referencia adhesivo Quide	Tipo adhesivo	Referencia espátula TKB recomendada	Consumo adhesivo aprox.
	Devakol DK-MS 26	MS semi rígido	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU semi rígido	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU semi rígido	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	1000 - 1400 gr/m ²

Encolado producto ter Hürne

Design Vinyl Boden Perform (LVT)	Referencia adhesivo Quide	Tipo adhesivo	Referencia espátula TKB recomendada	Consumo adhesivo aprox.
	Devakol DK-MS 23	MS elástico	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-MS 26	MS semi rígido	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU semi rígido	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU semi rígido	TKB B11 / TKB B15 (según nivelación soporte)	1000 - 1400 gr/m ²

Design Vinyl Boden Pro (LVT)	Referencia adhesivo Quide	Tipo adhesivo	Referencia espátula TKB recomendada	Consumo adhesivo aprox.
	Devakol RFA Universal	Dispersión acrílica	TKB A02	250 - 350 gr/m ²

Stritchekonditionierung

Bodentyp	Quide Primer Reference
Zementstriche nach Norm UNE: 56810 5.2.1	Wenn nötig: Deva Primer 305 / Deva Primer 28
Calciumsulfatestriche nach Norm UNE: 56810 5.2.2	Deva Primer 305 (nachdem der striche abgeschliffen worden war)

ter Hürne referenzen für das Kleben

Dureco boden strong	Quide klebereference	Klebebasis	Spathtel TKB vorschlagen	Verbrauch approx.
	Devakol DK-MS 23	MS elastisch	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-MS 26	MS festelastisch	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU festelastisch	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU festelastisch	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	1000 - 1400 gr/m ²

ter Hürne referenzen für das Kleben

Naturalholz Parkett	Quide klebereference	Klebebasis	Spatchtel TKB vorschlagen	Verbrauch approx.
	Devakol DK-MS 23	MS elastisch	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-MS 26	MS festelastich	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU festelastich	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU festelastich	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	1000 - 1400 gr/m ²

Hywood	Quide klebereference	Klebebasis	Spatchtel TKB vorschlagen	Verbrauch approx.
	Devakol DK-MS 26	MS festelastich	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU festelastich	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU festelastich	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	1000 - 1400 gr/m ²

ter Hürne referenzen für das Kleben

Design Vinyl Boden Perform (LVT)	Quide klebereference	Klebebasis	Spathtel TKB vorschlagen	Verbrauch approx.
	Devakol DK-MS 23	MS elastisch	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-MS 26	MS festelastich	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU festelastich	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU festelastich	TKB B11 / TKB B15 (abhängig von der Ebenheit des bodens)	1000 - 1400 gr/m ²

Design Vinyl Boden Pro (LVT)	Quide klebereference	Klebebasis	Spathtel TKB vorschlagen	Verbrauch approx.
	Devakol RFA Universal	Acryldispersion	TKB A02	250 - 350 gr/m ²

Subfloor conditioning

Subfloor type	Quide Primer reference
Cement screed according to UNE Standard: 56810 5.2.1	If necessary: Deva Primer 305 / Deva Primer 28
Calcium sulphate screed according to UNE Standard: 56810 5.2.2	Deva Primer 305 (after screed sanding)

ter Hürne reference laying

Dureco boden strong	Quide adhesive reference	Adhesive base	Notched trowel TKB suggested	Consumption approx.
	Devakol DK-MS 23	MS elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-MS 26	MS hard elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU hard elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU hard elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	1000 - 1400 gr/m ²

ter Hürne reference laying

Naturalholz Parkett	Quide adhesive reference	Adhesive base	Notched trowel TKB suggested	Consumption approx.
	Devakol DK-MS 23	MS elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-MS 26	MS hard elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU hard elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU hard elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	1000 - 1400 gr/m ²

Hywood	Quide adhesive reference	Adhesive base	Notched trowel TKB suggested	Consumption approx.
	Devakol DK-MS 26	MS hard elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU hard elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU hard elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	1000 - 1400 gr/m ²

ter Hürne reference laying

Design Vinyl Boden Perform (LVT)	Quide adhesive reference	Adhesive base	Notched trowel TKB suggested	Consumption approx.
	Devakol DK-MS 23	MS elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-MS 26	MS hard elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU hard elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU hard elastic	TKB B11 / TKB B15 (depending on screed flatness)	1000 - 1400 gr/m ²

Design Vinyl Boden Pro (LVT)	Quide adhesive reference	Adhesive base	Notched trowel TKB suggested	Consumption approx.
	Devakol RFA Universal	Acrylic dispersion	TKB A02	250 - 350 gr/m ²

Conditionnement de support

Sol type	Guide Primer référence
Chape à base de ciment selon Norme UNE : 56810 5.2.1	Si nécessaire : Deva Primer 305 / Deva Primer 28
Chape à base de sulfate de calcium selon Norme UNE : 56810 5.2.2	Deva Primer 305 (après avoir poncé le support)

ter Hürne référence pour le collage

Dureco boden strong	Guide référence adhésif	Base adhésive	Référence de spatule TKB suggéré	Consommation approx.
	Devakol DK-MS 23	MS élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-MS 26	MS hard élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU hard élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU hard élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	1000 - 1400 gr/m ²

ter Hürne référence pour le collage

Naturalholz Parkett	Quide référence adhésif	Base adhésive	Référence de spatule TKB suggéré	Consommation approx.
	Devakol DK-MS 23	MS élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-MS 26	MS hard élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU hard élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU hard élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	1000 - 1400 gr/m ²

Hywood	Quide référence adhésif	Base adhésive	Référence de spatule TKB suggéré	Consommation approx.
	Devakol DK-MS 26	MS hard élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU hard élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU hard élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	1000 - 1400 gr/m ²

ter Hürne référence pour le collage

Design Vinyl Boden Perform (LVT)	Quide référence adhésif	Base adhésive	Référence de spatule TKB suggéré	Consommation approx.
	Devakol DK-MS 23	MS élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-MS 26	MS hard élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-PU 38	PU hard élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	900 - 1400 gr/m ²
	Devakol DK-100	EP-PU hard élastique	TKB B11 / TKB B15 (En fonction du nivellement du sol)	1000 - 1400 gr/m ²

Design Vinyl Boden Pro (LVT)	Quide référence adhésif	Base adhésive	Référence de spatule TKB suggéré	Consommation approx.
	Devakol RFA Universal	Dispersion acrylique	TKB A02	250 - 350 gr/m ²