

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung) SCHÖNOX® HP RAPID (Weichmachersperre bei Direktverklebung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Mehrschicht-Parkett				Einsatzbereich
Parkett Friends Naturholz Parkett	SCHÖNOX® PARKETT 260 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1050 g/m ²	
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Schub-elastischer Parkettklebstoff	iLINE APP	ca. 800 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 410 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 g/m ²	
Echtholz-Hybridboden				
Hywood Landhausdiele, Schlosdiele, Fischgrät	SCHÖNOX® PARKETT 260 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1050 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 54 Verbrauchsoptimierter, elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 800 g/m ²	
Design-Vinylboden				
Vinyl Friends Dryback Soya Design Vinylboden Pro	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1	ca. 250 g/m ²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1	ca. 360 g/m ²	u. a. kritische Untergründe z.B. Geuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung / Temperaturbeaufschlagung
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2	ca. 500 g/m ²	u. a. kritische Untergründe z.B. Geuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung / Temperaturbeaufschlagung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Pro Soya Designboden Perform	SCHÖNOX® PARKETT 260 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 250 - 350 g/m ²	gespachtelter Untergrund
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Schub-elastischer Parkettklebstoff	iLINE APP	ca. 800g/m ²	gespachtelter Untergrund
Dureco-Boden				
Dureco strong	SCHÖNOX® PARKETT 260 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 850 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 54 Verbrauchsoptimierter, elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 650 g/m ²	
PVC freier Designboden				
Avatara Designboden Pro	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca. 280 g/m ²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1	ca. 360 g/m ²	u. a. kritische Untergründe z.B. Geuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung / Temperaturbeaufschlagung
Akustikpaneel				
SilentDesign	SCHÖNOX SLK		ca. 2-Kartuschen pro Platte	Ausschließlich Wandverklebung, im Bereich der Decke muss verschraubt werden.
Sockelleisten				
Holzwerkstoffmaterial	SCHÖNOX SLK		ca. 44ml pro/m	

Zubehör				
	SCHÖNOX® FIX CLEAN Feuchte Zellstoff-Reinigungstücher			Zum leichten Entfernen von Klebstoffrückständen. Speziell bei Verunreinigungen mit nicht ausgehärteten

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.terhuerne.de