


Cechy produktu		Dureco Podłoga				
Podgrupa asortymentu		Dureco Silent		Dureco Strong		
Linia produktów		Classic Edition	Grand Edition	Classic Edition	Grand Edition	Stone Edition
Wymiar		1288 x 195 x 7	2003 x 245 x 7	1288 x 195 x 12	2003 x 245 x 12	638 x 330 x 12 mm
Fuga		V-fuga 4-stronna				
Zamek		SmartConnect Pro Aqua				
Sposób pakowania	paczka:	9 sztuk w paczce (ca. 2,26 m <sup>2</sup> )	7 sztuk w paczce (ca. 3,435 m <sup>2</sup> )	6 sztuk w paczce (ca. 1,507 m <sup>2</sup> )	4 sztuk w paczce (ca. 1,963 m <sup>2</sup> )	7 sztuk w paczce (ca. 1,474 m <sup>2</sup> )
	paleta:	52 paczek na palecie (ca. 117,52 m <sup>2</sup> )	33 paczek na palecie (ca. 113,35 m <sup>2</sup> )	52 paczek na palecie (ca. 78,36 m <sup>2</sup> )	40 paczek na palecie (ca. 78,52 m <sup>2</sup> )	32 paczek na palecie (ca. 47,168 m <sup>2</sup> )
Waga	paczka:	ca. 14,5 kg	ca. 22 kg	ca. 16,5 kg	ca. 21 kg	ca. 16 kg
	paleta:	ca. 770 kg	ca. 774 kg	ca. 880 kg	ca. 806 kg	ca. 527 kg

Tolerancja: wymogi zgodnie z Normą EN 13329

Plaskość, f [%] konkav / konvex	≤ 0,50 / ≤ 1,00 (Długość) ≤ 0,15 / ≤ 0,20 (Szerokość)	Szczelina, o [mm]	≤ 0,15 (średnio) ≤ 0,20 (Max)
Różnica wysokości, h [mm]	≤ 0,10 (średnio) ≤ 0,15 (Max)	Grubość, t [mm]	max. ± 0,5
Prostokątność, q [mm]	≤ 0,20	Długość, l [mm]	max. ± 0,5
Prostoliniowość, s [mm/m]	≤ 0,30	Szerokość, w [mm]	≤ 0,10 (średnio) ≤ 0,20 (Max)
Decor offset [mm]	± 2,0		

Konstrukcja Dureco Silent:



- 1) Górna warstwa - Uszczelnienie powierzchni wykonane z korundu szlachetnego pokrytego żywicą
- 2) Warstwa dekoracyjna - nośnik wzoru wykonany z włókna drzewnego
- 3) Płyta nośna - Wodoodporna listwa przygotowawcza wykonana z ekstremalnie sprasowanych włókien drzewnych
- 4) Smart Connect Pro Aqua - Wodoodporne połączenie
- 5) Izolacja akustyczna z korka - Izolacja akustyczna z korka

Konstrukcja Dureco Strong:



- 1) Górna warstwa - Uszczelnienie powierzchni wykonane z korundu szlachetnego pokrytego żywicą
- 2) Warstwa dekoracyjna - nośnik wzoru wykonany z włókna drzewnego
- 3) Płyta nośna - Wodoodporna listwa przygotowawcza wykonana z ekstremalnie sprasowanych włókien drzewnych
- 4) Smart Connect Pro Aqua - Wodoodporne połączenie
- 5) Warstwa nośna - Warstwa stabilizująca z pulpy drzewnej

Gwarancja (zgodnie z odrębnymi warunkami gwarancji)	użyteczność domowa 30 Lat użyteczność komercyjna 5 Lat	Uwagi	Należy użyć podkładu o wytrzymałości na ściskanie minimum 150 kPa (CS) i 20 kPa (CC).
---	---	-------	---



Klasyfikacja

		Norma	Wynik
	<b>Klasa użyteczności 23</b> intensywna/wysoka użyteczność komercyjna	EN 13329	23
	<b>Klasa użyteczności 32</b> intensywna/wysoka użyteczność komercyjna	EN 13329	32 ważne dla Dureco Silent
	<b>Klasa użyteczności 33</b> intensywna/wysoka użyteczność komercyjna	EN 13329	33 ważne dla Dureco Strong
	Odporność na ścieranie	EN 13329	IP ≥ 6000 cykle ( ACS )
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B(fl) s1 trudnopalny
	Emisja formaldehydu	EN 16516	E1
	Odporność na światło	EN 13329	Niebieska skala wełny ≥ 6 Skala szara ≥ 4
	Dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	spełnia wymagania dla klasy DS zgodnie z DIN EN 14041 (my ≥ 0,3)
	Elektrostatyka	EN 1815	≤ 2 kV (antystatyczna) dotyczy tylko Dureco Strong
	Odształcenia resztkowe	EN 13329	≤ 0,05 mm
	Odporność na kółka od krzesel	EN 13329	Brak widocznych zmian podczas korzystania z miękkich rolek (typ W) zgodnie z normą EN 425:2002
	Pochłanianie dźwięku	ISO 10140	14 dB (Dureco Silent)
	Przyrost grubości (pęcznienie)	EN 13329	≤ 5 %
	Odporność na wodę	ISO 4760	Stopień 1 (Bez zmian)
	Oporność termiczna	EN 12667	0,071 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15% ważne dla Dureco Silent 0,101 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15% ważne dla Dureco Strong
	Ogrzewanie podłogowe - ciepła woda i elektryczne	EN 1264-2	Do stosowania na ogrzewaczach podłogowych wodnych. Temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C. Dopuszczalne jest także elektryczne ogrzewanie powierzchniowe z technologią umiarkowanego nagrzewania i regulatorem temperatury.
	Odporność na zapłamania	EN 13329	Grupa 1 + 2 = Stopień 5 Grupa 3 = Stopień 4
	Obciążenie udarowe	EN 13329	Mała kulka ≥ 70 mm · Duża kulka ≥ 1000 mm (Dureco Strong) Mała kulka ≥ 35 mm · Duża kulka ≥ 750 mm (Dureco Silent)