

||| ter Hürne

Dr.Schutz®

Premium Pflegeöl natur

Neue Qualität mit höherem Festkörper, geruchsärmer und kennzeichnungsfrei. Pflegeöl auf der Basis von Pflanzenölen und Canaubawachs.

Premium Care oil nature

New recipe with higher solids content, lower odour and free of labelling obligation. Deeply effective care-oil based on vegetable oils and carnauba wax.

Huile d'entretien hautement efficace à base d'huiles végétales et de cire de carnauba Nouvelle formule avec plus de corps solides, peu d'odeurs et sans étiquetage.

D Tiefenwirksames Pflegeöl auf Basis von Pflanzenölen und Carnaubawachs. Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Öberflächen wieder auf. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen und hohe Füllkraft. Seidenmatte Optik.

Anwendung: Vor Anwendung den Boden gut reinigen. Eventuelle Pflegemittelaufschichtungen durch Grundreinigung entfernen. Flecken und leichte Kratzer vor dem Ölen ggf. vorsichtig mit feinem Schleifpapier entfernen. Vor Gebrauch gut schütteln, eventuell gebildete Haut abnehmen. Premium Pflegeöl gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch auf den Boden dünn auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit von 15 Minuten den Ölfilm vollständig auspolieren, dabei Überstand entfernen. Wir empfehlen die Verwendung einer Einscheibenmaschine (z.B. Dr. Schutz SRP1) mit weißem Pad. Der Boden muss nach dem Polieren gleichmäßig seidenmatt erscheinen. Bei starker Verletzung der zu pflegenden Oberfläche und hoher Saugfähigkeit auf den in Frage kommenden Stellen kann nach Trocknung des Öls ein weiterer Auftrag nötig sein.

Verbrauch: 10-20 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Bodens.

Trocknungszeit: Vorsichtig begebar und weiterbearbeitbar nach ca. 6-12 Stunden (bei 23 °C, 50% relativer Luftfeuchte und Luftbewegung). Die Fläche sollte in den ersten 7 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden mit Teppichen belegt werden.

Lagerung: Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe: Pflanzenöle, Alkydharz, Carnaubawachs, aliphatische Kohlenwasserstoffe, bleiund kobaltfreie Trockenstoffe, Additive.

ADR: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. CLP: nicht kennzeichnungspflichtig. GHS: Ö60+ Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich. Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen. Beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen und Sicherheitsdatenblätter unter www.dr-schutz.com · info@dr-schutz.com

Dr. Schutz GmbH · Steinbrinksweg 30
D-31840 Hessisch Oldendorf
Tel.: +49 (0)5152 / 9779-16

Generalimporteur Schweiz · Reinwall GmbH
Säntisstrasse 2 · CH-9500 Wil
Tel.: +41 (0)71 914 71 74

Dr. Schutz France
3 rue de la Verdure · F-03140 Etroussat
France · Tél. +33 (0)9 67 14 16 6

11

Art.-Nr.: 1101060282 | DE | 2023.16

UFI: WWRH-K46Y-S00E-MTGE



4012853149856