


Cechy produktu		Podłoga laminowana Iko Premium				
Linia produktów		Classic Edition	Classic Edition	Trend Edition	Grand Edition	Herringbone Edition
Wymiary		1288 x 195 x 8	1285 x 192 x 8	1285 x 280 x 8	2003 x 245 x 10	630 x 126 x 10
Fuga		4-strona V-faza				
Zamek		SmartConnect Pro Aqua 1	SmartConnect Pro Aqua 2	SmartConnect Pro Aqua 2	SmartConnect Pro Aqua 1	SmartConnect HB
Sposób pakowania	paczka:	9 sztuk w paczce (ca. 2,26 m <sup>2</sup> )	9 sztuk w paczce (ca. 2,255 m <sup>2</sup> )	7 sztuk w paczce (ca. 2,518 m <sup>2</sup> )	5 sztuk w paczce (ca. 2,454 m <sup>2</sup> )	9 sztuk w paczce (ca. 0,714 m <sup>2</sup> )
	paleta:	52 paczek na palecie (ca. 117,52 m <sup>2</sup> )	44 paczek na palecie (ca. 99,227 m <sup>2</sup> )	48 paczek na palecie (ca. 120,892 m <sup>2</sup> )	30 paczek na palecie (ca. 73,62 m <sup>2</sup> )	96 paczek na palecie (ca. 68,544 m <sup>2</sup> )
Waga	paczka:	ca. 15 kg	ca. 15 kg	ca. 17,1 kg	ca. 20,5 kg	ca. 6,7 kg
	paleta:	ca. 820 kg	ca. 691 kg	ca. 850 kg	ca. 645 kg	ca. 654 kg

Tolerancja: wymogi zgodnie z Normą EN 13329

Plaskość, f [%]	≤ 0,50 / ≤ 1,00 (Długość) ≤ 0,15 / ≤ 0,20 (Szerokość)	Szczelina, o [mm]	≤ 0,15 (średnio) ≤ 0,20 (pojedyncze)
Różnica wysokości, h [mm]	≤ 0,10 (średnio) ≤ 0,15 (pojedyncze)	Grubość, t [mm]	≤ 0,50 (średnio) ≤ 0,50 (pojedyncze)
Prostokątność, q [mm]	≤ 0,20	Długość, l [mm]	max. ± 0,5
Prostoliniowość, s [mm/m]	≤ 0,30	Szerokość, w [mm]	≤ 0,10 (średnio)
Przesunięcie wzoru, w [mm]	± 2,0		≤ 0,20 (pojedyncze)

Konstrukcja:



- 1) Górna warstwa - Uszczelnienie powierzchni wykonane z korundu szlachetnego pokrytego żywicą
- 2) Warstwa dekoracyjna - Naturalna warstwa wydruku wykonany z celulozy impregnowanej żywicą
- 3) Płyta bazowa - Zabezpieczona przed pęcznieniem płyta nośna z włókna drzewnego o wysokiej gęstości
- 4) Nośnik wzoru - Warstwa stabilizująca z pulpy drzewnej

Gwarancja (zgodnie z odrębnymi warunkami gwarancji)	użyteczność domowa 25 Lat użyteczność komercyjna 5 Lat	Uwagi	Classic, Trend und Grand Edition: Należy użyć podkładu o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 60 kPa (CS) i 20 kPa (CC). Herringbone Edition: Należy użyć podkładu o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 150 kPa (CS) i 20 kPa (CC).
---	---	-------	--



\*floor score nie ma zastosowania do wymiarów 1285 x 192 x 8 mm i 1285 x 280 x 8 mm

Klasyfikacja

	Norma	Wynik
<b>Klasa użyteczności 23</b> intensywna użyteczność komercyjna	EN 13329	23
<b>Klasa użyteczności 32</b> intensywna użyteczność komercyjna	EN 13329	32 ważne dla Herringbone Edition, Classic Edition und Trend Edition
<b>Klasa użyteczności 33</b> intensywna użyteczność komercyjna	EN 13329	33 dotyczy tylko Grand Edition
Odporność na ścieranie	EN 13329	IP ≥ 4000 cykle ( AC4 ) ważne dla Classic Edition IP ≥ 6000 cykle ( AC5 ) ważne dla Trend Edition, Herringbone Edition i Grand Edition
Reakcja na ogień	EN 13501-1	C(fl) s1 trudnopalny
Emisja formaldehydu	EN 16516	E1
Odporność na światło	EN 13329	Niebieska skala wetny ≥ 6 Skala szara ≥ 4
Dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	spełnia wymagania dla klasy DS zgodnie z DIN EN 14041 (my ≥ 0,3)
Elektrostatyka	EN 1815	≤ 2 kV (antystatyczna) dla wymiarów 1285 x 192 x 8 mm i 1285 x 280 x 8 mm
Odszańcenia resztkowe	EN 13329	≤ 0,05 mm
Odporność na kółka od krzeseł	EN 13329	Nie powoduje zmian, jeżeli stosuje się miękkie kółka (Typ W) zgodnie z określeniem w EN 425:2002
Odporność na wodę	ISO 4760	Grad 1 (Bez zmian) dotyczy tylko Herringbone Edition)
Oporność termiczna	EN 12667	R ≤ 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W dla wymiarów 1285 x 192 x 8 mm i 1285 x 280 x 8 mm 0,091 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15% dla wymiarów 2003 x 245 x 10 mm 0,073 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15% dla wymiarów 1288 x 195 x 8 mm i 630 x 126 x 10 mm
Ogrzewanie podłogowe - ciepła woda i elektryczne	EN 1264-2	Do stosowania na ogrzewaczach podłogowych wodnych. Temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C. Dopuszczalne jest także elektryczne ogrzewanie powierzchniowe z technologią umiarkowanego nagrzewania i regulatorem temperatury.
Odporność na zaplamienia	EN 13329	Grupa 1 + 2 = Stopień 5 Grupa 3 = Stopień 4
Obciążenie udarowe	EN 13329	Herringbone Edition: Mała kulka ≥ 70 mm · Duża kulka ≥ 1000 mm Classic, Grand, Trend Edition: Mała kulka ≥ 35 mm · Duża kulka ≥ 750 mm